



	KAMERA IP IPC-HFW1230T-ZS-2812-S4 - 1080p 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA	KOŁEK ROZPOROWY KS-10/6X120 KLIMAS
		
	154.02 EUR 189.44 EUR	0.29 EUR 0.36 EUR
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
Materiał	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kołek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana
Średnica wiercenia	...	10 mm
Długość kołka rozporowego	...	60 mm
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...
Wymiar wkręta	...	Ø 6 x 120 mm, SW-10
Obiektyw	2.8 ... 12 mm - Motozoom	...
Zastosowanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 106 ° ... 33 ° (dane producenta) • 101 ° ... 34 ° (nasze testy) 	...
Kompresja	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Zasięg oświetlacza IR	50 m	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kb/s @ 1080p	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast	...
Audio	—	...
WEB Server	Wbudowany	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...
ONVIF	18.12	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS 	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...

Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Interfejs RS-485	—	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Strefy prywatności - maks. 4 • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane w poziomie 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 520 mA 	...
Pobór mocy	< 6.2 W	...
Obudowa	Compact, Metalowa	...
Kolor	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Obsługiwane języki	angielski, francuski, hiszpański	...
Waga	0.87 kg	...
Wymiary	244 x 90 x 90 mm	...
Producent / Marka	DAHUA	KLIMAS
Gwarancja	3 lata	2 lata

