



	KAMERA IP APTI-AI401VA2-28W - 4 Mpx 2.8 mm	ZASILACZ IMPULSOWY ADLS-120-12 ADLER Power
		
	43.22 GBP 53.16 GBP	7.87 GBP 9.68 GBP
Standard	TCP/IP	...
Rodzaj zasilacza	...	Impulsowy
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Napięcie zasilania	...	230 V AC
Wielkość matrycy	4 Mpx	...
Napięcie wyjściowe	...	12 V DC
Regulacja napięcia wyjściowego	...	10.8 ... 13.2 V
Wydajność prądowa zasilacza	...	10 A
Moc zasilacza	...	120 W
Liczba wyjść	...	1 szt.
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwzwarceniowe • Przeciążeniowe • Nadnapięciowe • Termiczne
Rozdzielczość	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 720p	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	-10 °C ... 50 °C / 20 % ... 90 %
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 91 ° (dane producenta) • 93 ° (nasze testy) 	...
Zasięg oświetlacza IR	20 m	...
Gniazdo karty pamięci	—	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny, • Przesył audio po sieci 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP	...
WEB Server	Wbudowany	...

Maks. liczba użytkowników on-line	10	...
ONVIF	✓	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Detekcja ruchu • Strefy prywatności - maks. 3 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • Przycisk RESET - na przewodzie 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision	...
Domyślny adres IP	192.168.1.168	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	80	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
Port ONVIF	80	...

RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy	...
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 360 mA	...
Pobór mocy	≤ 4.3 W	...
Obudowa	Dome, Metalowa	...
Kolor	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	0.32 kg	0.230 kg
Wymiary	Ø 93 x 74 mm	188 x 46 x 34 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, turecki, włoski	...
Producent / Marka	APTI	ADLER Power
Gwarancja	2 lata	2 lata