




	<a href="#">REJESTRATOR IP DS-7632NXI-K2 32 KANAŁY ACUSENSE Hikvision</a>	<a href="#">ZASILACZ UPS AT-UPS1000-LCD 1000 VA EAST</a>	<a href="#">PUSZKA PODTYNKOWA S-60KFW SIMET</a>
			
	822.13 AUD 1011.22 AUD	534.08 AUD 656.92 AUD	0.50 AUD 0.61 AUD
Typ zasilacza	...	Online	...
Standard	TCP/IP	...	...
Moc czynna	...	900 W	...
Ilość segmentów	...	...	1
Klasa szczelności	...	...	IP20
Moc pozorna	...	1000 VA	...
Obsługiwane rozdzielczości	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px	...	...
Napięcie wejściowe	...	230 V AC ± 25 %	...
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo	...	...
Częstotliwość wejściowa	...	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)	...
Obsługa audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 Kanały - Audio z kamer</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> </ul>	...	...
Napięcie wyjściowe	...	230 V AC ± 5 % (czysta sinusoida)	...
Wejścia audio	1 szt. CINCH	...	...
Częstotliwość wyjściowa	...	50 / 60 Hz ± 1 %	...
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	...	...
Materiał wykonania	...	...	Tworzywo sztuczne
Regulacja napięcia	...	± 1 %	...
Kolor	...	...	Pomarańczowy
Regulacja częstotliwości	...	—	...
Rozstaw otworów montażowych	...	...	60 mm
Czas przełączenia	...	0 ms	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+	...	...
Czas ładowania (do poziomu 90%)	...	8 godz.	...
Przepływność (bitrate)	max. 256 Mb/s	...	...
Akumulator	...	3 szt. - 12V/7Ah	...
Obsługiwane dyski twarde	2 x 10 TB SATA	...	...
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search Funkcja Smart Playback Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer	...	...
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 45 minut @ 100 W,</li> <li>• 12 minut @ 300 W,</li> <li>• 7 minut @ 500 W</li> </ul>	...
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	...	...
Liczba wyjść	...	2 szt. CEE 7/3 (Schuko)	...

Oprogramowanie zarządzające	...	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)	...
Funkcje sieciowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań</li> <li>• max. 128 użytkowników on-line - aplikacja iVMS-4200</li> </ul>	...	...
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bezpiecznik topikowy</li> <li>• Przeciwwprzebiegiowe</li> <li>• Ochrona przeciwprzeciążeniowa</li> <li>• Ochrona przed przeładowaniem</li> <li>• Wyłącznik EPO (Emergency power off)</li> <li>• Filtr Ethernet</li> </ul>	...
Sygnalizacja stanu pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, wskaźnik przeciążenia,</li> <li>• Sygnalizacja dźwiękowa</li> </ul>	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS	...	...
ONVIF	✓	...	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego</li> <li>• Automatyczny regulator napięcia AVR</li> <li>• Funkcja "zimnego startu"</li> <li>• Współpraca z agregatami prądowtórczymi</li> <li>• Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie</li> <li>• Wbudowany filtr EMI, RFI</li> <li>• Doskonale mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność</li> <li>• funkcja autodiagnostyki</li> <li>• Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora.</li> <li>• Port komunikacyjny USB/RS-232</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podtynkowa, szeregowo, płytka</li> <li>• wskaźnik palności : 650 °C</li> <li>• 4 punkty mocowania</li> <li>• 2 Wkręty montażowe - w zestawie</li> </ul>
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...
Przeznaczenie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• systemy monitoringu</li> <li>• centra magazynowania danych</li> <li>• sieć, serwery, stacje robocze</li> <li>• wyposażenie przemysłowe</li> </ul>	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> <li>• iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> </ul>	...	...
Typ obudowy	...	Tower	...
Porty dostępu przez www	80, 8000	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	8000	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Temperatura pracy / wilgotność względna	...	0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rts://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny</li> <li>• rts://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy</li> </ul>	...	...
USB	2 szt. USB 2.0	...	...
Porty szeregowo	—	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	4 / 1	...	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	✓	...	...
Detekcja ruchu	✓	...	...
Inteligentna analiza obrazu	✓	...	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> <li>• detekcja twarzy</li> <li>• Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych</li> <li>• Obsługa do 16 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy</li> <li>• Inteligentne wyszukiwanie osoby na podstawie zdjęcia twarzy</li> <li>• NVR z serii AcuSense</li> </ul>	...	...
Obsługa myszą	✓	...	...
Pilot IR w zestawie	—	...	...
Switch PoE	—	...	...
Zasilanie	12 V DC / 3.33 A (zasilacz w komplecie)	...	...
Pobór mocy	max. 15 W (bez HDD)	...	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...	...
Waga	1.72 kg	12 kg	0.015 kg
Wymiary	380 x 322 x 52 mm	430 x 145 x 215 mm	84 x 65 x 42 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski	...	...
Producent / Marka	Hikvision	EAST	SIMET
SAP Code	303616125	...	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00