




	<a href="#">KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA IPC6612SR-X25-VG LightHunter - 1080p 5 ... 125 mm UNIVIEW</a>	<a href="#">PRZEDŁUŻACZ Z UZIEMIENIEM PS-3X1.5-Z/25M 25 m</a>
		
	4714.23 PLN 5798.50 PLN	155.70 PLN 191.51 PLN
Długość kabla	...	25 m
Standard	TCP/IP	...
Przekrój przewodu	...	3 x 1.5 mm <sup>2</sup>
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Napięcie znamionowe	...	230 V AC / 50 Hz
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
Całkowity maksymalny prąd	...	16 A
Maksymalne łączne obciążenie	...	3680 W
Liczba gniazd sieciowych	...	1 CEE 7/5
Bezpiecznik	...	—
Wyłącznik	...	—
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 1.3 Mpx , 1280 x 720 720p	...
Obiektyw	5 ... 125 mm	...
Kąt widzenia	54 ° ... 2.6 °	...
Zoom optyczny	x 25	...
Zoom cyfrowy	—	...
Zasięg oświetlacza IR	150 m	...
Wyjście wideo	—	...
Prędkość obrotowa przy presetach	• 180 °/s (poziom) • 80 °/s (pion)	...
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	• 2 °/s ... 75 °/s (poziom) • 2 °/s ... 75 °/s (pion)	...
Zakres obrotu w poziomie	360 ° - ciągły	...
Zakres obrotu w pionie	-15 ° ... 90 °	...
Interfejs RS-485	✓	...
Liczba presetów	1024	...
Skanowanie w poziomie	✓	...
Ustawiane trasy ruchu	16	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 1	...

Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny</li> <li>• Wyjście audio</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> </ul>	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080p	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	32	...
ONVIF	✓	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port 37777 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a></li> </ul>	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	...
Porty dostępu przez www	80, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">EZStation</a>	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteligentne śledzenie obiektów</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności - 24</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Sygnalizacja sabotażu</li> <li>• Obrót obrazu i odbicie lustrzane</li> <li>• Adaptacyjne dopasowanie mocy oświetlacza IR do zoomu obiektu oraz jasności oświetlenia zewnętrznego</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzebieciowe : 6 kV</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru</li> </ul>	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3at),</li> <li>• 12 V DC / 3 A (zasilacz w komplecie)</li> </ul>	...
Pobór mocy	max. 25 W	...
Obudowa	Speed Dome, Metal + Plastik	...
Kolor	Biały + Czarny	Pomarańczowy
Temperatura pracy	-40 °C ... 65 °C	...
Klasa szczelności	IP66	...
Wandaloodporna	—	...
Waga	3.5 kg	4.1 kg
Wymiary	Ø 220 x 370 mm	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słoweński, węgierski, włoski	...

Producent / Marka	UNIVIEW	...
Gwarancja	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00