

	<a href="#">KABEL KONCENTRYCZNY CTF-113/ZEL/200</a>	<a href="#">ZESTAW KONWERTERÓW UTP / 2-WIRE DO TRANSMISJI LAN+POE ETH-2WIRE-SET KOMPLET 2 SZT ATTE</a>
		
	2.73 PLN 3.36 PLN	469.00 PLN 576.87 PLN
W odcinku	<b>200 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki</b>	...
Kabel koncentryczny	CTF 113	...
Żyłka wewnętrzna	Ø 1.13 mm Cu Drut	...
Złącza	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 szt. RJ45</li> <li>• 1 szt. listwa zaciskowa (zaciski śrubowe) - 0.32 ... 3.3 mm<sup>2</sup> ( 22 ... 12 AWG )</li> </ul>
Dielektryk	Ø 4.8 mm PE (fizycznie spieniony)	...
Porty LAN	...	1 szt. RJ45 100 Mb/s
Ekran	Folia Al/PET/Al - Żelowana	...
Oplot	Drut Al	...
Gęstość oplotu	90 %	...
Powłoka zewnętrzna	Ø 7.0 mm PE	...
Kolor powłoki	Czarny	...
Impedancja	75 Ω ± 3 Ω	...
Pojemność	52 pF/m	...
Rezystancja żyły dla prądu stałego	17 Ω/km	...
Skuteczność ekranowania	> 90 dB	...
Tłumienie niedopasowania	28 dB @300MHz 26 dB @900MHz 23 dB @2150MHz	...
Współczynnik skrócenia fali	85 %	...

Listwa zaciskowa	...	<p>ETH-2WIRE-TX :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE IN - Passive PoE <math>\leq</math> 30 W, PoE (802.3at) <math>\leq</math> 30 W, PoE (802.3af) <math>\leq</math> 15 W ("+" : piny 1, 2; "+/-" : piny 3, 6) lub ("+" : piny 4, 5; "+/-" : piny 7, 8)</li> <li>• Power</li> <li>• DATA - 2-wire</li> </ul> <p>ETH-2WIRE-RX :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE OUT - Passive PoE ("+" : piny 4, 5; "-": piny 7, 8)</li> <li>• Power</li> <li>• DATA - 2-wire</li> </ul>
Szybkość transmisji	...	100 Mbps
Tłumienność przewodu na odcinku 100m	<p>3.9 dB @ 50 MHz  7.8 dB @ 200 MHz  12.3 dB @ 450 MHz  17 dB @ 860 MHz  18.6 dB @ 1000 MHz  21.9 dB @ 1350 MHz  25.2 dB @ 1750 MHz  28.2 dB @ 2150 MHz  33.8 dB @ 3000 MHz</p>	...
Zasięg transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 300 m @ 2-wire : UTP,</li> <li>• 100 m @ 2-wire : OMY-2X0.75</li> <li>• 100 m @ UTP : Switch PoE - ETH-2WIRE-TX</li> <li>• 100 m @ UTP : ETH-2WIRE-RX - Kamera IP</li> </ul>
Diody sygnalizacyjne	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Power</li> <li>• LAN</li> <li>• 2-wire</li> </ul>
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przeciwprzepięciowe - LAN, DATA</li> <li>• Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem polaryzacji - Power</li> <li>• Przeciążeniowe 0.6 A - PoE IN ETH-2WIRE-TX</li> </ul>
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plug &amp; Play</li> <li>• Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych</li> <li>• Pełna transparentność dla sieci</li> <li>• Tryby pracy - Ustawiane zworkami</li> </ul>

Zasilanie	...	ETH-2WIRE-TX : • 44 ... 56 V DC - PoE • 24 ... 56 V DC - Power ETH-2WIRE-RX : • 24 ... 56 V - Power • Napięcie wyjściowe PoE jest równe napięciu wejściowemu
Pobór mocy	...	1.35 W (łącznie)
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne (PC)
Klasa szczelności	...	IP20
Temperatura pracy	...	-25 °C ... 65 °C
Waga	38.4 kg/km	0.03 kg (pojedynczy element)
Wymiary	...	51 x 51 x 24 mm (pojedynczy element)
Producent / Marka	...	ATTE
Gwarancja	2 lata	3 lata