



	ZESTAW DO MONITORINGU KIT/NVR1104HS-W-S2/4-F22FE Wi-Fi, 4 KANAŁY HDD 1TB - 1080p 2.8 mm IMOU	BEZPRZEWODOWA CZUJKA DYMU ATLO-SD01-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
		
	1177.31 PLN 1448.09 PLN	65.21 PLN 80.21 PLN
Współpraca	...	Tuya Smart
Detekcja	...	dym, dym papierosowy
Obsługiwane rozdzielczości	1080p - 1920 x 1080 px	...
Sygnalizacja alarmu	...	<ul style="list-style-type: none"> • Buzzer • Dioda LED • Sygnał do aplikacji mobilnej Tuya Smart
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 1 szt. VGA	...
Pasma częstotliwości	...	2.4 GHz WiFi IEEE 802.11 b/g/n
Obsługa audio	4 Kanały - Audio z kamer	...
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	...	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi
Wejścia audio	1 szt. CINCH	...
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	...
Bateria	...	2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 (w komplecie)
Przepływność (bitrate)	max. 40 Mb/s max. 16 Mb/s Wi-Fi	...
Pobór prądu w stanie gotowości	...	≤ 15 µA
Obsługiwane dyski twarde	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 8 TB SATA, • HDD : 1 TB (w komplecie) 	...
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Zasięg detekcji : 20 m² • Alarm niskiego poziomu baterii ≤ 2.4 V • Sygnalizacja dźwiękowa : 70 dB/m • Montaż do sufitu • Zabezpieczenia antysabotażowe - TAMPER
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4 kanały	...

Funkcje sieciowe	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany moduł Wi-Fi - Współpraca z kamerami Imou : Automatyczne, inteligentne parowanie, Zdalna konfiguracja, Zdalne zarządzanie • Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer 	...
USB	2 szt. USB 2.0	...
Porty szeregowy	—	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	—	...
Detekcja ruchu	✓	...
Inteligentna analiza obrazu	—	...
Obsługa myszą	✓	...
Pilot IR w zestawie	—	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 45 °C	-10 °C ... 50 °C
Obsługiwane języki	polski, angielski	...
Standard	IP IP	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p	...
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	108 °	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Syrena alarmowa 110 dB • Przesył audio po sieci 	...
Metoda kompresji obrazu	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 H.265 / H.264	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080p	...
Protokoły sieciowe	TCP, DHCP	...
ONVIF	✓ ✓	...
Interfejs	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ-45 10/100 Base-TX • 2.4 GHz Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n • Ethernet : 100 Mbps • Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n - 2.4 GHz 	...
WEB Server	—	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja IMOU • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja IMOU Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja IMOU • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja IMOU 	Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android : <ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108 DHCP	...
Porty dostępu przez www	80, 37777 —	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777 —	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777 —	...
Port ONVIF	—	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy —	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczne, inteligentne parowanie < 120 s • Powiadomianie alarmowe • 2x2 MIMO - Technologia MIMO - zwiększa przepustowość (transmisja wieloantenowa) • Zasięg działania w terenie otwartym : 100 m • Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, • Technologia MIMO - zwiększa przepustowość (transmisja wieloantenowa) • Detekcja ruchu • Detekcja osób • D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 16x • Wbudowana syrena alarmowa • Reflektor LED • Full Color - kolorowy tryb nocny • Alarm świetlny oraz dźwiękowy • Przycisk RESET 	...
Zasilanie	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie) 12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	...
Pobór mocy	≤ 10 W (bez HDD) < 5.32 W	...
Klasa szczelności	IP67	...
Waga	1.3 kg (Rejestrator z dyskiem twardym) 0.36 kg	0.07 kg
Wymiary	260 x 248 x 48 mm 148 x 74 x 74 mm	Ø 80 x 40 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Producent / Marka	IMOU	...
Gwarancja	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00