

	PATCHCORD UC- PATCH-8M-RJ45-BK 8.0 m UBIQUITI	INTELIENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED ATLO-SW1-EWELINK Wi-Fi, eWeLink	TESTER GNIAZD USB UT-658 UNI-T	INWERTEROWY AGREGAT PRADOTWÓRCZY DY-4010/ISER-B 3500 W Dynamo	INTELIENTNY PRZEŁĄCZNIK ATLO-B1- EWELINK Wi-Fi, eWeLink
					
	95.17 DKK 117.06 DKK	70.42 DKK 86.62 DKK	75.33 DKK 92.66 DKK	4901.00 DKK 6028.23 DKK	35.14 DKK 43.22 DKK
Zastosowanie	...	włączanie/wyłączanie urządzeń	włączanie/wyłączanie urządzeń
Moc nominalna	3500 W	...
Rodzaj urządzenia	Miernik parametrów zasilania przez port USB
Liczba kanałów	...	1
Moc maksymalna	4000 W	...
Typ złącza wejścia	1 x Wtyk USB-A
Napięcie wyjściowe	230 V AC	...
Typ złącza wyjścia	1 x Gniazdo USB-A
Wyświetlacz LCD	1.22 "
Przewód	UTP kat. 6 : RJ-45 - Wtyk / RJ-45 - Wtyk
Liczba gniazd sieciowych	2 szt. - jednofazowe	...
Wbudowany woltomierz	✓	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	250 W	2400 W
Długość kabla	8.0 m
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz	...
Pomiar napięcia DC	3 ... 9 V ± 1 %
Całkowity maksymalny prąd	...	10 A	10 A
Stabilizacja napięcia	Inwerter / falownik (zapewnia pełną stabilizację napięcia)	...
Liczba wejść	...	1	1
Pomiar częstotliwości w Hz	✓	...
Liczba wyjść	...	1	1
Pomiar prądu DC	0 ... 3 A ± 1 %
Pomiar liczby motogodzin	✓	...
Typ złącza	...	zaciski skręcane	zaciski skręcane
Wyjście 12V DC	✓	...
Pomiar pojemności akumulatora	0 ... 9999 mAh
Uzwojenia alternatora	Miedź	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Pojemność skokowa silnika	233 cm ³	...
Zasilanie	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	5 V DC - Port USB	...	100 ... 240 V
Zasięg komunikacji radiowej	...	< 100 m (otwarta przestrzeń)
Dostęp z telefonu komórkowego	...	• Android: Darmowa aplikacja eWeLink • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja eWeLink	• Android: Darmowa aplikacja eWeLink • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja eWeLink
Typ silnika	1-cylindrowy, 4-suwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Rozruch silnika	Rozrusznik lub ręczny - Rozrusznik jest sterowany za pomocą pilota radiowego lub przełącznika zapłonu na zaworze paliwa	...
Poziom hałasu w czasie pracy	75 dBA	...
Pojemność zbiornika paliwa	12 l	...
Wskaźnik poziomu paliwa	✓	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	≤ 80 %
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	...	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	...	IP20
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 40 °C	-20 °C ... 50 °C
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo elastyczny • Ultra cienki patchcord o grubości 3 mm • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem , eWeLink : • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem , 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja niskiego poziomu oleju • Sygnalizacja przeciążenia • Zabezpieczenie przeciążeniowe • Wyświetlanie parametrów pracy : napięcie, częstotliwość, motogodziny od ostatniego uruchomienia silnika, motogodziny sumaryczne • 2 x Gniazdo USB • Oszczędzanie paliwa poprzez automatyczną redukcję obrotów wraz ze spadkiem obciążenia 	<ul style="list-style-type: none"> • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem • Przycisk parowania • Dioda Wi-Fi
Kolor	Czarny	Biały	...	Pomarańczowy	Biały
Waga	0.08 kg	0.03 kg	0.02 kg	39.7 kg	0.046 kg
Wymiary	...	44 x 39 x 22 mm	84 x 29 x 12 mm	620 x 420 x 500 mm	88 x 40 x 25 mm
Producent / Marka	UBIQUITI	ATLO	UNI-T	Dynamo	ATLO
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	12 miesięcy	2 lata