





	SMAR Z DWUSIARCZKIEM MOLIBDENU GREASE- MOS2/400 SPRAY 400 ml AG TERMOPASTY	SWITCH POE / EXTENDER PFT1310 3-PORTOWY	ŁĄCZNIK KRZYŻOWY DW7.01/49-SIMON54 250 V 10 A	KONTROLER DOSTĘPU DS- K2602T Hikvision
				
	27.25 PLN 33.52 PLN	79.84 PLN 98.20 PLN	31.84 PLN 39.16 PLN	2460.00 PLN 3025.80 PLN
Opakowanie	Spray 400 ml
Rodzaj urządzenia	Łącznik krzyżowy (bistabilny)	...
Ilość obsługiwanych czytników	• 4 szt. @ RS-485, • 4 szt. @ Wiegand
Napięcie znamionowe	250 V AC	...
Współpraca z akumulatorem	max. 7 Ah
Prąd znamionowy	10 A (obciążenie indukcyjne)	...
Porty LAN	...	• 1 x RJ45 10/100 Base-T + wejście zasilania : PoE (802.3af/at), • 2 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af)
Typ złącza	Szybkozłącze	...
Zarządzanie	...	—
Zastosowanie	Smarowanie, Zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci	...	Podtynkowe, Seria produktów Simon 54, do ramek Nature, Premium	...
Podświetlenie	—	...
Diody LED	...	LAN, PoE
Montaż	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów	...
Szybkość transmisji	...	10 / 100 Mb/s
Linie wejściowe	• 4 szt. - Wejścia alarmowe, • 2 szt. - Kontaktron , • 2 szt. - Przycisk otwarcia furtki/bramy, • 5 szt. - Antysabotażowe
Klasa szczelności	IP20 / IP44 (przy zastosowaniu uszczelki ramki)	...
Kolor	Czarny matowy	...
Maksymalna moc wyjściowa	...	• 15.4 W @ port PoE - Pierwsze urządzenie • 3 W @ port PoE - Drugie urządzenie w kaskadzie
Linie wyjściowe	• 2 szt. - Przełącznik zamka, • 4 szt. - Przełącznikowe
Pobór mocy	...	0.3 W
Zasięg	...	100 m - Wejście 100 m - Wyjście

Zabezpieczenia	...	Przeciwwprzepięciowe
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • Ethernet, • Wiegand (w26 / w34), • Open Supervised Device Protocol (OSDP)
Obudowa	...	Plastikowa, montaż na szynie DIN, TS-35	Tworzywo sztuczne bezhalogenowe, PC	...
Zasilanie	...	PoE (802.3af/at)	...	100 ... 240 V AC
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	-30 ... 65 °C / 10 ... 90 %
Wybrane cechy	Preparat w sprayu z rurką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość łączenia kaskadowego • Urządzenie może pełnić funkcję ekstendera sieci LAN oraz zasilania PoE 	Piktogram	<ul style="list-style-type: none"> • 100000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 300000 zdarzeń • Programowanie zdalne z komputera • Metalowa obudowa
Temperatura pracy	-20 °C ... 65 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga	0.38 kg	0.05 kg	0.06 kg	4.6 kg
Wymiary	Ø 65 x 200 mm	79 x 52 x 23 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 75 x 75 x 41 mm • 26 mm - głębokość montażu 	373 x 345 x 98 mm
Producent / Marka	AG TERMOPASTY	...	KONTAKT Simon	Hikvision
SAP Code	302913795
Gwarancja	...	2 lata	6 lat	3 lata