



| | | |
|--|---|--|
| | KAMERA IP IPC-HFW2549S-S-IL-0280B WizSense - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA | PRZEWÓD SIECIOWY CEE-77/IEC-C5 1.5 m |
| |  |  |
| | 1140.00 PLN 1402.20 PLN | 11.52 PLN 14.17 PLN |
| Standard | TCP/IP | ... |
| Przetwornik | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS | ... |
| Wielkość matrycy | 5 Mpx | ... |
| Przewód | ... | Gniazdo C5 (koniczynka) / Wtyk zasilający |
| Długość kabla | ... | 1.5 m |
| Napięcie | ... | max. 250 V |
| Prąd | ... | max. 2.5 A |
| Wybrane cechy | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Solidne wykonanie |
| Rozdzielczość | 2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p | ... |
| System skanowania | Progresywny | ... |
| Obiektyw | 2.8 mm | ... |
| Kąt widzenia | <ul style="list-style-type: none"> • 111 ° (dane producenta) • 105 ° (nasze testy) | ... |
| Zasięg oświetlacza IR | 30 m | ... |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED) | 30 m | ... |
| Czułość | 0.007 Lux / F1.0 (kolor) | ... |
| Stosunek sygnał/szum (S/N) | > 56 dB | ... |
| Interfejs RS-485 | — | ... |
| Gniazdo karty pamięci | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) | ... |
| Metoda kompresji obrazu | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | ... |
| Wejścia / wyjścia alarmowe | — | ... |
| Audio | <ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku • Zgodność ze standardem AAC | ... |
| Prędkość transmisji strumienia głównego | 20 kb/s @ 5 Mpx 25 kb/s @ 4 Mpx | ... |
| Interfejs sieciowy | 10/100 Base-T (RJ-45) | ... |

| | | |
|---------------------------------------|--|---------|
| Protokoły sieciowe | IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour | ... |
| WEB Server | Wbudowany | ... |
| Maks. liczba użytkowników on-line | 20 | ... |
| ONVIF | 21.12 | ... |
| Dostęp z telefonu komórkowego | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS | ... |
| Domyślny adres IP | 192.168.1.108 | ... |
| Domyślny login / hasło administratora | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu | ... |
| Porty dostępu przez www | 80, 37777 | ... |
| Porty dostępu przez aplikację na PC | 37777 | ... |
| Port dostępu przez aplikację mobilną | 37777 | ... |
| Port ONVIF | 80 | ... |
| RTSP URL | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy | ... |
| Wybrane funkcje | <ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów sabotaż wideo | ... |
| Zasilanie | <ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA | ... |
| Pobór mocy | <ul style="list-style-type: none"> • ≤ 4.6 W @ 12 V DC • ≤ 5.5 W @ PoE | ... |
| Obudowa | Compact - Metalowa | ... |
| Kolor | Biały + Czarny | ... |
| Klasa szczelności | IP67 | ... |
| Wandaloodporna | — | ... |
| Temperatura pracy | -40 °C ... 60 °C | ... |
| Waga | 0.47 kg | 0.17 kg |
| Wymiary | 162 x 70 x 70 mm | ... |
| Obsługiwane języki | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski | ... |



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

| | | |
|-------------------|--------|--------|
| Producent / Marka | DAHUA | ... |
| Gwarancja | 3 lata | 2 lata |



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00