




	INTELIĞENTNY PRZEŁĄCZNIK Z POMIAREM TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI ATLO-TS2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	INTELIĞENTNY STEROWNIK BRAMY GARAŻOWEJ ATLO-GDC1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-DMQ2803IR3-B - 8.3 Mpx 4K UHD 3.6 mm
			
	65.91 PLN 81.07 PLN	62.61 PLN 77.01 PLN	447.00 PLN 549.81 PLN
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> • pomiar temperatury i wilgotności • włączanie/wyłączanie urządzeń 	bramy garażowe	...
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przetwornik	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	8.3 Mpx
Pomiar temperatury	-20 °C ... 80 °C ± 0.5 °C
Odległość otwarcia styków kontaktronu	...	3 ... 15 mm	...
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 960 x 576 - 960H, PAL
Pomiar wilgotności	5 % ... 90 % ± 3 %
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Maksymalne łączne obciążenie	3000 W
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Całkowity maksymalny prąd	16 A
Liczba wejść	1	1 x Kontaktron	...
Obiektyw	3.6 mm, F1.2
Liczba wyjść	1	1 x Silnik	...
Typ złącza	zaciski skręcane
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 105 ° (dane producenta) • 85 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N)	35 dB
Komunikacja bezprzewodowa	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth 	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS 	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS 	...

Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Menu ekranowe OSD	✓
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Zasilanie	85 ... 250 V	5 V DC / 2 A Gniazdo micro USB (brak zasilacza w zestawie)	12 V DC / 830 mA
Pobór mocy	< 10 W
Klasa szczelności	IP66
Wandaloodporna	—
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja ostrzeżenia o przekroczeniu zadanej temperatury, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Przycisk parowania, • Dioda Wi-Fi, • Wykres historii temperatury , • Pamięć ustawień po zaniku zasilania • Do zastosowań wewnętrznych • Pomiar energii - Wykresy i historia pomiarów 	<ul style="list-style-type: none"> • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Kontaktron w komplecie • Alarm niezamkniętej bramy garażowej • Historia otwarcia i zamknięcia • Dioda STATUS • Przycisk ON/OFF • Do zastosowań wewnętrznych 	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...	Dome, Metalowa
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C
Kolor	Biały	...	Biały
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	0 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 90 % (bez kondensacji)

Waga	0.1 kg - (łącznie)	0.03 kg	0.28 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • 93 x 55 x 30 mm • 95 cm (długość kabla) - Sonda 	<ul style="list-style-type: none"> • 60 x 44 x 23 mm • 5 m (długość kabla) - Kontaktron 	Ø 94 x 80 mm
Producent / Marka	ATLO	...	BCS
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata