




	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-DMQE2500IR3-G - 5 Mpx 3.6 mm	PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER ARCHER-MR200 2.4 GHz, 5 GHz 433 Mb/s + 300 Mb/s TP-LINK
		
	189.00 PLN 232.47 PLN	354.87 PLN 436.49 PLN
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz , 5 GHz
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Przetwornik	1/2.5 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	5.3 Mpx	...
Typ anteny	...	3 x WiFi - wbudowane , 2 x 4G LTE
Standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11 a/n/ac, IEEE 802.3/3u
Rozdzielczość	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Obiektyw	3.6 mm, F2.0	...
Prędkość transmisji	...	• 5 GHz : 433 Mb/s (max) + 2.4 GHz : 300 Mb/s (max) • LTE : 150 Mb/s
Kąt widzenia	• 87 ° (dane producenta) • 81 ° (nasze testy)	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	35 dB	...
Typ modulacji	...	DBPSK, DQPSK, CCK OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Menu ekranowe OSD	✓	...
Porty LAN	...	• 1 x 10/100 Mb/s - LAN/WAN • 3 x 10/100 Mb/s - LAN

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Konfigurowalne strefy prywatności 	...
Pobór mocy	< 5 W	...
Obudowa	Dome, Metalowa	...
Czułość odbiornika	...	5 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 11a 54M: -74dBm • 11ac HT20: -67dBm • 11ac HT40: -64dBm • 11ac HT80: -60dBm • 11n HT20: -71dBm • 11n HT40: -70dBm 2.4 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 11g 54M: -76dBm • 11n HT20: -73dBm • 11n HT40: -67dBm
Kolor	Grafitowy	...
LTE	...	✓
Klasa szczelności	IP66	...
QSS	...	✓
Wandaloodporna	—	...
WDS	...	✓
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Zasilanie	12 V DC / 420 mA	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	95 % (bez kondensacji)
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Gniazdo SIM • Przycisk WPS/RESET
Waga	0.28 kg	0.26 kg
Wymiary	Ø 94 x 80 mm	202 x 163 x 34 mm
Producent / Marka	BCS	TP-LINK

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Gwarancja	3 lata	3 lata
-----------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00