




	<a href="#">PODWÓJNY INTELIGENTNY STEROWNIK ROLET ATLO-CW2-TUYA Wi-Fi. Tuya Smart</a>	<a href="#">INTELIGENTNY ROZGAŁĘŻNIK ELEKTRYCZNY ZEWNĘTRZNY SL-PS34 Wi-Fi. Tuya Smart</a>	<a href="#">KAMERA IP Z CZUJKĄ DYMU HY-SAV849HA-E - 5 Mpx 2.0 mm DAHUA</a>
			
	76.25 PLN 93.79 PLN	138.21 PLN 170.00 PLN	1249.00 PLN 1536.27 PLN
Zastosowanie	rolety, okna dachowe, markizy, rozwijane ekrany, zastłony	...	...
Detekcja	...	...	dym
Napięcie znamionowe	...	100 ... 250 V, 50 / 60 Hz	...
Sygnalizacja alarmu	...	...	• Dioda LED, • Akustyczna (buzzer)
Sygnalizacja zabrudzenia komory	...	...	—
Maksymalne łączne obciążenie	2 x 720 W	4000 W	...
Liczba gniazd sieciowych	...	2 szt.	...
Całkowity maksymalny prąd	2 x 3 A	16 A	...
Liczba wejść	4	...	...
Typ gniazda	...	CEE 7/3 (Schuko)	...
Liczba wyjść	4	...	...
Typ wtyczki	...	CEE 7/7	...
Uziemienie	...	✓	...
Typ złącza	zaciski skręcane + przewody	...	...
Długość przewodu	...	30 cm	...
Pobór prądu	...	...	• 30 µA (standby) • 300 mA (kamera)
Żywotność baterii	...	...	~ 3 lata
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Zasięg komunikacji radiowej	< 100 m (otwarta przestrzeń)	...	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,</li> <li>• Możliwość użycia tylko przycisku monostabilnego,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem</li> <li>• Zapis w pamięci ostatniej regulacji pozycji (z przycisku lub aplikacji)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem</li> <li>• Tryb Poza domem - automatyczne włączanie i wyłączanie urządzeń o różnych porach, by zamaskować swoją nieobecność w domu</li> <li>• Łatwa obsługa</li> <li>• Przycisk ON/OFF</li> <li>• Dioda STATUS</li> <li>• Wbudowany moduł Bluetooth, umożliwiający kontrolowanie urządzenia w przypadku utraty połączenia z siecią WiFi</li> <li>• Konstrukcja obudowy umożliwia wygodny montaż urządzenia na ścianie</li> </ul>	...
Standard	...	...	TCP/IP
Klasa szczelności	IP20	IP44	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Przetwornik	...	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	...	5 Mpx
System skanowania	...	...	Progresywny
Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C	-20 °C ... 60 °C	...
Rozdzielczość	...	...	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw	...	...	2.0 mm / F2.0
Kąt widzenia	...	...	144 ° (poziom) 92 ° (pion)
Zasięg oświetlacza IR	...	...	20 m
Metoda kompresji obrazu	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	• 20 kl/s @ 5 Mpx • 25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs RS-485	...	...	✓
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	2 / 2
Audio	...	...	• Wejście Audio • Wbudowany mikrofon • Wyjście audio • Wbudowany głośnik • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku
Interfejs sieciowy	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	...	HTTP, HTTPS, TCP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, IEEE 802.1x
Gniazdo karty pamięci	...	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego	• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android • Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS	• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android • Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>
Domyślny adres IP	...	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	37777
Port ONVIF	...	...	80
RTSP URL	...	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
WEB Server	...	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	10
ONVIF	...	...	✓

Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detekcja dymu : Podwójna komora z czujnikiem fotoelektrycznym,</li> <li>• Komora dymowa z wykrywaniem podziału widma oraz zastosowanie inteligentnego algorytmu skutecznie eliminuje fałszywe alarmy</li> <li>• Inteligentny algorytm kompensacji łagodzi wpływ gromadzenia się kurzu i zmian środowiska na modul wykrywania dymu</li> <li>• Detekcja : 30 ... 60 m<sup>2</sup>,</li> <li>• Tryb testowy</li> <li>• Wskaźnik LED sygnalizujący stan pracy</li> <li>• Sygnalizacja dźwiękowa 80 dB / 3 m</li> <li>• Wbudowanych 7 alarmowych komunikatów głosowych i możliwość importu własnych</li> <li>• Alarm niskiego poziomu baterii</li> <li>• Niski pobór prądu</li> <li>• Konstrukcja odporna na owady i kurz</li> <li>• Analiza IVS : Detekcja dymu, detekcja płomieni, porzucony/brakujący obiekt, detekcja gaśnicy</li> <li>• WDR - 90 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny)</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• Obrót obrazu i odbicie lustrzane</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• detekcja pożaru</li> <li>• Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Zabezpieczenia antysabotażowe</li> </ul>
Zasilanie	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af)</li> <li>• 12 V DC</li> <li>• 3 V Bateria litowa - Podtrzymanie bateryjne</li> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 400 mA (brak zasilacza w zestawie)</li> </ul>
Pobór mocy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; 2.1 W @ 12 V DC</li> <li>&lt; 2.0 W @ PoE</li> <li>max. 4.9 W @ 12 V DC ( LED IR )</li> <li>max. 4.8 W @ PoE ( LED IR )</li> </ul>
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Compact, Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały	Czarny	Biały + Czarny
Wandaloodporna	...	...	—
Temperatura pracy	...	...	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	0 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga	0.042 kg	0.33 kg	0.44 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 43 x 39 x 22 mm</li> <li>• 10 cm (długość kabla)</li> </ul>	107 x 101 x 53 mm	Ø 120 x 79 mm
Obsługiwane języki	...	...	polski, angielski, czeski, francuski, hebrajski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	...	...	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata