





	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ LE-412253 TRÓJFAZOWY TYP 1+2 LEGRAND	KONTROLER DOSTĘPU Z POMIAREM TEMPERATURY APT1-AI80FQRTD 4.5 mm - 1080p	ZASILACZ IMPULSOWY 3-12V/2.5A/TAY	OSŁONA PRZECIWKURZOWA FAN- COVER-V1
				
	905.81 PLN 1114.15 PLN	180.00 PLN 221.40 PLN	33.30 PLN 40.96 PLN	12.60 PLN 15.50 PLN
Identyfikator modelu	3-12V/2.5A/TAY	...
Materiał wykonania	Metal
Napięcie wejściowe	100 ... 240 V AC	...
Rodzaj urządzenia	Ogranicznik przepięć, Trójfazowy
System skanowania	...	Progresywny
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50 / 60 Hz	...
Napięcie znamionowe	230 / 400 V AC, 50 / 60 Hz
Napięcie maksymalne	320 V AC, 50 / 60 Hz
Zoom optyczny	...	—
Klasa	Typ 1+2 (Klasa B+C)
Napięcie wyjściowe	3.0 V, 4.5 V, 6.0 V, 7.5 V, 9.0 V, 12.0 V DC	...
Przetwornik	...	1/2.9 " GC2093 1/2.9 " GC2053
Prąd wyjściowy	max. 2.5 A	...
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx 2 Mpx
Moc wyjściowa	30.0 W	...
Obiektyw	...	4.5 mm 4.5 mm
Poziom protekcji Up L/PE, N/PE	1.2 kV @ 10/350 μs (T1) 1.7 kV @ 8/20 μs (T2)
Rodzaj zasilacza	Impulsowy	...
Regulacja napięcia wyjściowego	✓	...
Znamionowy prąd wyładowczy (L/PE, N/PE)	8 kA @ 10/350 μs (T1) 20 kA @ 8/20 μs (T2)
Obsługa kart	...	13.56 MHz S50
Wbudowana klawiatura	...	—
Przycisk dzwonka	...	—
Liczba wyjść	1 szt.	...
Maksymalny prąd wyładowczy (L/N, L/PE, N/PE)	50 kA @ 8/20 μs (T2)
Sygnalizacja stanu pracy	✓
Typ złącz	zaciski skręcane

Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 640 x 480 px
Kąt widzenia	...	66 ° 66 ° 90 °
Interfejs	...	USB, RS-232 TTL
Maksymalne natężenie oświetlenia w tle	...	100 000 Lux
Typ złącz zasilania	• AC : 230 V CEE 7/16 • DC - Wtyk kątowy : Wymienne końcówki wtyków - 6 szt. (2.5/0.7mm, 3.5mm, 3.5/1.3mm, 4.0/1.7mm, 5.5/2.5mm, 6.3/3.0mm)	...
Szerokość w modułach 17.5 mm	4
Typ obudowy	Obudowa wtyczkowa	...
Odczyt kodów QR	...	• 1D : EAN, UPC, Code 39, Code 93, Code 128, UCC/EAN 128, Codabar, Przeplatany 2 z 5 (ITF), ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey, GS1 Databar, Code 11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, Matrix 2 of 5 • 2D : QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec
Odległość odczytu	...	• EAN13 (13 mm) : 30 ... 140 mm • Code 39 (5 mm) : 30 ... 50 mm • QR Code (20 mm) : 35 ... 120 mm • Data Matrix (10 mm) : 30 ... 70 mm • PDF417 (6.67 mm) : 30 ... 80 mm
Minimalny kontrast	...	25 %
Standard	...	TCP/IP
Zasięg oświetlacza IR	...	5 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	5 m
Pomiar temperatury	...	✓
Zakres pomiaru temperatury	...	35.7 °C ... 42 °C
Dokładność pomiaru temperatury	...	± 0.3 °C
Odległość pomiaru temperatury	...	0.7 m ... 1.2 m
Odległość rozpoznawania twarzy	...	0.5 m ... 2.0 m (max 30 000 twarzy w bazie danych)



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Pamięć wewnętrzna	...	Obsługuje przechowywanie do 50 000 rekordów
Wyjście wideo	...	—
Interfejs RS-485	...	✓
Interfejs Wiegand	...	✓
Gniazdo karty pamięci	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	0 / 1
Audio	...	Wbudowany głośnik
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	IPv4, TCP/IP, HTTP, MQTT, RTSP, SMTP, NTP
WEB Server	...	Wbudowany
ONVIF	...	—
Domyślny adres IP	...	DHCP / 192.168.1.88
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 12345
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	80
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej oraz wynik pomiaru temperatury - 800 x 1280 px, 8 " • Wiegand 34/26 • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Przycisk RESET • Wyjście alarmowe typu przekaźnikowego NO/NC • Tryby pracy wyjścia przekaźnikowego: sterowanie dostępem lub informowanie o wystąpieniu wyjątku • Wbudowany czytnik kodów QR
Zasilanie	...	12 V / 2 A DC
Pobór mocy	...	≤ 18 W
Obudowa	Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35	Compact - Metalowa
Kolor	...	Srebrny
Klasa szczelności	...	—
Temperatura pracy	...	15 °C ... 25 °C - pomiar temperatury wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych (temperatura ustabilizowana)
Waga	0.552 kg	1.8 kg	0.092 kg	0.018 kg
Wymiary	71 x 83 x 70 mm	366 x 132 x 144 mm	85 x 50 x 70 mm	119 x 119 x 2 mm
Średnica otworu montażowego	...	35 mm
Długość przewodu	...	65 cm	0.65 m	...

Obsługiwane języki	...	angielski, francuski, hiszpański, ukraiński, włoski
Producent / Marka	LEGRAND	APTI
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00