



	PATCHCORD RJ45/6/0.5-ORANGE 0.5 m	REFLEKTOMETR OPTYCZNY (OTDR) Z TESTEREM CCTV.CS-R8-80H
		
	2.70 PLN 3.32 PLN	6398.40 PLN 7870.03 PLN
Przewód	UTP kat. 6 : Wtyk RJ-45 / Wtyk RJ-45	...
Kolor	Pomarańczowy	...
Długość kabla	0.5 m	...
Wybrane cechy	Bardzo prosty i szybki montaż	...
Reflektometr optyczny (OTDR)	...	<ul style="list-style-type: none"> • Długość fali optycznej : 1310 nm / 1550 nm, • Zakres dynamiki : 28/26 dB • Szeroki zakres pomiarowy ≤ 105 km • Błąd pomiaru : ± (1 m + $5 \times 10^{-5} \times \text{odległość} + \text{interwał próbkowania}$) • Złącza : SC • Czas trwania pomiaru : 5 s, 10 s, 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 3 min
Pomiar mocy optycznej	...	<p>Pomiar mocy optycznej w sieciach światłowodowych (adaptery ST i SC)</p> <p>Długość fali optycznej : 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 nm</p> <p>Zakres : -70 ... +10 dBm</p>
VLS (VFL) - wizualny lokalizator uszkodzeń włókien światłowodowych	...	Laser LD, 650 nm, 10 mW Zakres 8 km
Standard wizji	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 8 Mpx, • HD-CVI - 8 Mpx, • HD-TVI - 8 Mpx, • TCP/IP - 8K, • CVBS - PAL / NTSC
Wyświetlacz	...	8" IPS - pojemnościowy ekran dotykowy, 1920 x 1200 px
Wejście Video	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. AHD / HD-CVI / HD-TVI / HD-SDI / CVBS - Gniazdo BNC, • 1 szt. HDMI, 60 kl/s, 4K • 1 szt. VGA
Wyjście Video	...	1 szt. HDMI 4K
Port LAN	...	2 szt. - Współpraca z kamerami i switchami PoE
Wejście Audio	...	1 szt. Mini Jack
Wyjście Audio	...	1 szt. Mini Jack
Miernik poziomu sygnału wideo	...	—
Generator sygnału wideo	...	—
Porty szeregowo	...	RS-485
Protokoły	...	Obsługa ponad 30 protokołów RS485 : Pelco-D, Pelco-P, YAAN, YAAN-O, YAAN-1, SAMSUNG, PANASONIC, Lilin-FAST, Lilin-MLP2, MOLYNX, MINKING A01, Fastrax, CBC, LC-NEW, WV-CS850, SONY-EVI, LG-MULTIX, DAT-SD, VICON, Vcltp, DH-YTC 06, Santachi, Bosch OSRD, TeleEye DM2, HD 600, Hikvision, KALATEL ASC, AD 168(M-B), SAMSUNG SPD, Siemens, CoHu, MINKING B01, ALEC

Prędkość transmisji	...	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 b/s
Test skrętki lub linii telefonicznej	...	Test połączenia kabli UTP lub telefonicznych, zakończonych wtykiem RJ-45
Test linii RS-485,	...	Testowanie danych z urządzenia sterującego (komendy są wyświetlane hexadecymalnie)
Moduł Wi-Fi	...	2.4 GHz / 5 GHz
Identyfikacja przewodu w wiązce	...	✓
Test audio	...	✓
Multimetr cyfrowy	...	Pomiar : napięcie, prąd, rezystancja, test ciągłości, test diody, pojemność elektryczna
Reflektometr TDR	...	Wykrywanie i lokalizacja miejsca przerwania lub zwarcia kabla, 180 m (max)
Praca jako źródło zasilania	...	<ul style="list-style-type: none"> • 5 V DC / 2 A z portu USB • 12 V DC / 3 A • 24 V DC / 2 A • 48 V (PoE, LAN), 24 W
Zasilanie bateryjne	...	<ul style="list-style-type: none"> • 7.4 Akumulator Li-Ion 7800 mAh • 15 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze	...	≤ 11 godz.
Obsługa	...	Menu graficzne - sterowanie dotykowe oraz za pomocą przycisków



Wybrane funkcje		<ul style="list-style-type: none"> • Reflektometr optyczny (OTDR) • Test kamer AHD • Test kamer HD-CVI • Test kamer HD-TVI • Test kamer HD-SDI • Test kamer PAL/NTSC • Test kamer IP - Obsługiwane metody kompresji obrazu : H.265, H.264, MJPEG • Wyszukiwanie i podgląd kamer IP zgodnych z Onvif • Sterowanie obrotnikami i kamerami PTZ (speed dome) • Podgląd z kamer IP za pomocą wbudowanych aplikacji - DH test tool, Hik test tool, UNV Test Tool, HuaWei Tool, TP-Link tool, Tiandy tool EZView • Wbudowana kamera (możliwość robienia zdjęć oraz nagrywania filmów) • Wbudowana przeglądarka internetowa - Google Chrome • Monitorowanie połączeń LAN • Skaner adresów IP • PING - testowanie łącza za pomocą pakietów ICMP • Wykrywanie podłączonego portu w switchu • Tester skrętki komputerowej • Aplikacja Cable tracer - łatwa lokalizacja przewodu w nieuporządkowanej wiązce • Współpraca z kamerami i switchami PoE • Miernik zasilania PoE • Źródło zasilania DC 5V / 12V / 24V / 48V • Reflektometr TDR • Miernik mocy optycznej • Port modułu światłowodowego Gigabit SFP do testu sieci światłowodowej • VLS (VFL) - wizualny lokalizator uszkodzeń włókien światłowodowych • Data monitor - monitor portu szeregowego RS-485 • Dalmierz laserowy : 100 m ± 3 mm • Digital Multimeter - multimetr cyfrowy • Test audio • Hotspot - Wi-Fi • Odtwarzanie nagrań • Zainstalowana aplikacja VLC Media Player - możliwość odtwarzania plików multimedialnych w wielu popularnych formatach (.mp3, .mp4, .avi, .mpeg i inne) • Gniazdo microSD - W komplecie znajduje się karta pamięci 8 GB • Kalkulator • Zainstalowany pakiet Quickoffice - tworzenie i odczyt dokumentów tekstowych .docx, arkuszy kalkulacyjnych .xlsx oraz prezentacji multimedialnych .pptx • Wbudowana latarka • Możliwość zmiany wyświetlanego motywu oraz tła • Android 10
-----------------	--	--



Temperatura pracy	...	-10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	30 % ... 90 %
Waga	0.021 kg	1.35 kg
Wymiary	...	274 x 170 x 48 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Gwarancja	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00