





	KAMERA IP APTI-501CA4-27135W-Z- L Full-Color - 5 Mpx 2.7 13.5 mm	OŚLONA WEWNĘTRZNA WTYKU RJ-45 RJ45/WP- S/INF	PUNKT DOSTĘPOWY 4G+ LTE Cat. 6 +ROUTER ARCHER-MR600 Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz 867 Mb/s + 300 Mb/s TP-LINK	SWITCH POE DS-3E0310HP-E 8- PORTOWY Hikvision
				
	680.00 PLN 836.40 PLN	0.26 PLN 0.32 PLN	621.56 PLN 764.52 PLN	577.00 PLN 709.71 PLN
Standard	IP
Przeznaczenie	...	Ośłona wewnętrzna wtyku modularnego RJ-45
Materiał	...	Guma
Zakres częstotliwości	2.4 GHz , 5 GHz	...
Typ anteny	WiFi - wbudowane , 2 x 4G LTE	...
Zarządzanie	---
Standardy	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.11 b/g/n, • IEEE 802.11 a/n/ac 	...
Rozdzielczość	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Obiektyw	2.7 13.5 mm
Kąt widzenia	95 ° ... 47 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	40 m
Prędkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 5 GHz : 867 Mb/s (max) + • 2.4 GHz : 300 Mb/s (max) • LTE : 300 Mb/s 	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Diody LED	Power, PoE Max, PoE, Link/Act
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 5 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Szybkość transmisji	10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 Porty LAN 10 / 100 Mb/s : 8 Portów LAN & PoE
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 1TB
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 10/100/1000 Mbps - LAN/WAN • 3 x 10/100/1000 Mbps - LAN 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink, • 8 x RJ45 10/100 Base-TX (1 x Hi-PoE (802.3af/at/bt) + 7 x PoE (802.3af/at))
Maksymalna sumaryczna moc	110 W
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1
Tablica adresów MAC	16k

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Przesył audio po sieci • Obsługa dwukierunkowego audio • Zgodność ze standardem AAC
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	10
ONVIF	19.12
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Extend On : 150 m, 10 Mb/s @ Hi-PoE (802.3bt) / 250 m, 10 Mb/s @ PoE (802.3af/at) • Extend Off : 100 m, 100 Mb/s @ Hi-PoE (802.3af/at/bt)
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision
Czułość odbiornika	5 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 11a 54M: -74dBm • 11ac HT20: -66 dBm • 11ac HT40: -63 dBm • 11ac HT80 : -59 dBm • 11n HT20: -73dBm • 11n HT40: -70dBm 2.4 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 11g 54M: -74dBm • 11n HT20: -72 dBm • 11n HT40: -69 dBm 	...
Certyfikaty	CE
Domyślny adres IP	192.168.1.168
LTE	✓	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin
QSS	—	...
Porty dostępu przez www	80
WDS	✓	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	80
Moc nadajnika	max. 23 dBm	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrola szerokości pasma po adresach IP • Zarządzanie lokalne, zdalne lub poprzez TP-Link Cloud • Wsparcie dla technologii TP-Link OneMesh™ • Gniazdo SIM • Przycisk WPS/RESET 	...
SAP Code	301801346
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	95 % (bez kondensacji)	...
Inteligentna analiza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • wtargnięcie • przekroczenie linii • detekcja podejrzanego działania • detekcja zgromadzenia ludzi • detekcja pojazdów • detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi • przesyłanie zdjęć twarzy na FTP
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Full Color - kolorowy tryb nocny • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Detekcja ruchu • Strefy prywatności • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 550 mA 	...	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	48 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	≤ 6.5 W
Obudowa	Compact - Metalowa
Kolor	Biały	Szary
Klasa szczelności	IP67
Klasa ochrony mechanicznej	—
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	1.2 kg	0.001 kg	0.478 kg	0.57 kg
Wymiary	268 x 95 x 88 mm	27 x 12 x 15 mm	230 x 163 x 37 mm	218 x 107 x 28 mm
Obsługiwane języki	<p>polski, angielski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, węgierski, włoski</p>
Producent / Marka	APTI	...	TP-LINK	Hikvision
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00