


	MODUŁ KONTROLERA DOSTĘPU MC16-PAC-EX-16 ROGER	AKUMULATOR 12V/7.2AH- MWS
		
	12350.00 PLN 15190.50 PLN	46.20 PLN 56.83 PLN
Pojemność akumulatora	...	7.2 Ah
Napięcie znamionowe	...	12 V
Ilość obsługiwanych przejść	16 (dwukierunkowe)	...
Prąd ładowania akumulatora	...	max. 2.0 A
Ilość obsługiwanych czytników	64	...
Typ akumulatora	...	Bezobsługowy akumulator AGM (Absorbent Glass Mat)
Ilość użytkowników	ograniczony licencją (maks. bez limitu)	...
Złącze	...	Typ T1
Ilość nośników dla identyfikatora	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.	...
Żywotność akumulatora	...	3 ... 5 lat
Pamięć bufora	Bufor 8 000 000 zdarzeń	...
Ilość stref dostępu	32	...
Ilość stref alarmowych	32	...
Współpraca z akumulatorem	12 V / 7 Ah	...
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet - Gniazdo RJ-45 • RACS 5 v2 (Roger) • Interfejs RS-485 	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa zintegrowana w programie VISO EX • Funkcje w systemie VISO EX: - baza danych MSSQL - praca w systemach rozproszonych - praca wielostanowiskowa - monitorowanie przejeżdż z podglądem wideo - raportowanie zdarzeń RCP - maksymalna liczba przejeżdż w systemie - nieograniczona - podział systemu na partycje obsługiwane przez niezależnych operatorów - narzędzie do integracji z systemami RACS5 (API) - integracje z wieloma systemami (systemy wind, aplikacje budynkowe, systemy SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory) 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC 	...
Temperatura pracy	5 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 95 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.14 kg	2 kg
Wymiary	175 x 72 x 30 mm	150 x 65 x 97.5 mm
Producent / Marka	ROGER	...
Gwarancja	3 lata	2 lata