







	POZYCIONER DO RUSZEK PDP/EPN Elektro-Plast	PREPARAT WIELOZADANIOWY K2-07/250ML SPRAY 250 ml K2	REJESTRATOR IP DS-7732NXI-K4 32 KANAŁY ACUSENSE Hikvision	CZUJNIK ZMIERZCZOWY TS-02B7	OBUDOWA HERMETYCZNA SH-567/426/369 367 x 426 x 369 mm	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA ADUX169 ART
						
	38.83 PLN 47.76 PLN	13.40 PLN 16.48 PLN	3310.00 PLN 4071.30 PLN	31.76 PLN 39.06 PLN	765.37 PLN 941.41 PLN	136.92 PLN 168.41 PLN
Standard	...	...	TCP/IP	...	...	...
Opakowanie	...	Spray 250 ml	...	...	...	...
Obsługiwane rozdzielczości	...	...	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px	...	...	...
Maksymalne obciążenie	...	...	...	6 A / 1400 W (obciążenie rezystancyjne), 350 W (obciążenie indukcyjne)	...	...
Płyta mocująca	...	...	...	...	...	...
Wyjścia wideo	...	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo	...	...	...
Próg załączania oświetlenia	...	...	...	< 5 Lux ... 50 Lux	...	...
Standard mocowania	...	...	...	...	...	VESA 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne	...	...	...	Aluminium PA11	...
Rozmiar TV w calach	...	...	...	...	...	32" ... 80"
Obsługa audio	...	...	• 32 Kanałów - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio	...	...	...
Nośność	...	...	...	...	...	45 kg
Obudowa	...	...	...	Plastikowa	...	...
Wejścia audio	...	...	1 szt. CINCH	...	...	...
Klasa szczelności	...	...	...	IP54	...	...
Dystans od powierzchni montażu	...	...	...	...	...	65 ... 350 mm
Kolor	...	...	...	...	Jasny szary (RAL 7035)	Czarny
Wyjścia audio	...	...	1 szt. CINCH	...	...	...
Pochylenie w pionie	...	...	...	...	...	0° ... 15°
Zastosowanie	Trasowanie otworów pod puszkę wielokrotnie Ø68 mm	• Likwidacja pisków, • Smarowanie, • Usuwanie wody, • Penetracja, • Ochrona przed korozją, • Konserwacja powierzchni, • Usuwanie zabrudzeń	...	...	...	...
Obrót w poziomie	...	...	...	...	...	-40° ... 40°
Metoda kompresji obrazu	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...	...	...
Przepływność (bitrate)	...	...	max. 256 Mb/s	...	...	...
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	...	...	...	...	...	...
Obsługiwane dyski twarde	...	...	4 x 10 TB SATA	...	...	...
Tryby nagrywania	...	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...	...	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...	...	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer Funkcja Smart Playback	...	...	...
Interfejs sieciowy	...	...	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	...	...	...
Wybrane cechy	• Możliwość użycia zarówno w orientacji poziomej, jak i pionowej, • Wbudowane libelle rurkowe, • Rozstaw otworów montażowych : 71 mm	• Preparat w sprayu z rurką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach • Podwójny aplikator - szeroki strumień dla zastosowania na większej powierzchni i precyzyjny strumień (z rurką) dla trudno dostępnych miejsc • Można go używać w dowolnej pozycji, nawet do góry nogami	...	• Długość przewodu, 17 cm • Do zastosowań wewnętrznych	• Hermetyczna • Gumowa uszczelka • Właściwości aluminium PA11 : - Wysoka odporność na korozję, w tym w warunkach morskich i środowisku przemysłowym - Dobra wytrzymałość na rozciąganie - Wysoka wytrzymałość zmęczeniowa materiału • Szyny Rack do montażu urządzeń : 2 szt., RACK 19", 5U ( 9 cm od dołu 9 cm od góry ) • Otwory na przewody od dołu : Ø 16 mm - 2 szt., Ø 13.5 mm - 1 szt. • Obudowa przystosowana do montażu na ścianie lub na maszynie (za pomocą dedykowanego uchwyty) • Klasa szczelności : IP55 • Obudowa wandaloodporna (IK10)	• Blokada zabezpieczająca TV/monitor przed zsunięciem • Podwójne ramię gwarantujące stabilność i bezpieczeństwo • Wbudowana pozioma ułatwia montaż • W zestawie : Kolki rozporowe, Śruby
Funkcje sieciowe	...	...	• Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań • max. 128 użytkowników on-line - aplikacja iVMS-4200	...	...	...
Wymiary zewnętrzne obudowy	...	...	...	...	567 x 426 x 369 mm	...
Wymiary wewnętrzne	...	...	...	...	555 x 415 x 335 mm	...
Protokoły sieciowe	...	...	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

ONVIF	...	...	✓	...	...	...
Domyślny adres IP	...	...	192.168.1.64	...	...	...
Domyślny login / hasło administratora	...	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>	...	...	...
Porty dostępu przez www	...	...	80, 8000	...	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	8000	...	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	8000	...	...	...
RTSP URL	...	...	• rts://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanah01/ • Strumień główny • rts://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanah02/ • Strumień pomocniczy	...	...	...
USB	...	...	• 2 szt. USB 2.0 • 1 szt. USB 3.0	...	...	...
Porty szeregowe	...	...	• 2 szt. RS-485 • 1 szt. RS-232	...	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	16 / 4	...	...	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	...	• Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • RS-485 - PELCO-D/P i inne	...	...	...
Detekcja ruchu	...	...	✓	...	...	...
Inteligentna analiza obrazu	...	...	✓	...	...	...
Wybrane funkcje	...	...	• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • detekcja twarzy • Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych • Obsługa do 16 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy • Inteligentne wyszukiwanie osoby na podstawie zdjęcia twarzy • NVR z serii AcuSense	...	...	...
Obsługa myszy	...	...	✓	...	...	...
Pilot IR w zestawie	...	...	✓	...	...	...
Switch PoE	...	...	—	...	...	...
Zasilanie	...	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	220 ... 240 V AC	...	...
Pobór mocy	...	...	≤ 20 W (bez HDD)	...	...	...
Temperatura pracy	...	...	-10 °C ... 55 °C	...	...	...
Waga	0.04 kg	0.23 kg	4.05 kg	0.048 kg	6.3 kg	4.25 kg
Wymiary	210 x 68 x 21 mm	Ø 52 x 199 mm	445 x 400 x 75 mm, RACK 19", 1.5U	75 x 38 x 24 mm	...	635 x 420 x (65 ... 350) mm
Obsługiwane języki	...	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski	...	...	...
Producent / Marka	Elektro-Plast Nasielsk	K2	Hikvision	...	...	ART
SAP Code	...	...	303616147	...	...	...
Gwarancja	2 lata	...	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00