

	KAMERA IP IPC-HDW1530T-0280B-S6-BLACK - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA	KAMERA IP APTI-250MP-37 PINHOLE - 1080p 3.7 mm
		
	818.00 PLN 1006.14 PLN	376.00 PLN 462.48 PLN
Standard	TCP/IP	TCP/IP
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1/2.8 " Sony CMOS IMX290 STARVIS Back-illuminated
Procesor obrazu	...	Hisilicon 3516D
Wielkość matrycy	5 Mpx	2.1 Mpx
Rozdzielczość	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	1920 x 1080 - 1080p
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 52 dB
Obiektyw	2.8 mm	3.7 mm (pinhole)
Czułość	...	0.1 Lux (kolor)
Kąt widzenia	• 106 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)	• 70 ° (dane producenta) • 90 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	—
Przepływność (bitrate)	...	24 ... 9472 kbit/s - H.264 14 ... 5632 kbit/s - H.265
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 5 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx	max. 30 kl/s - 1080p
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	10/100 Base-T (RJ-45)
Audio	Wbudowany mikrofon	—
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
Interfejs RS-485	...	—
Gniazdo karty pamięci	—	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
ONVIF	20.06	2.4
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja FREEIP • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja FREEIP
Domyślny adres IP	192.168.1.108	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / admin
WEB Server	Wbudowany	Wbudowany Wbudowany

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Porty dostępu przez www	80, 37777	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	80
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	80
Maks. liczba użytkowników on-line	20	10 10
Port ONVIF	80	80
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • D-ZOOM - Zoom cyfrowy • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu	• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Strefy prywatności • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Sharpness - Wyost్రzanie konturów obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Przycisk RESET - na przewodzie
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 310 mA	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 140 mA
Obudowa	Dome - Metalowa	Mini - Metalowa
Kolor	Czarny	Czarny
Klasa szczelności	IP67	IP20
Pobór mocy	• ≤ 4.5 W @ PoE • ≤ 3.7 W @ 12 V DC	≤ 1.7 W
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.33 kg	0.114 kg
Wymiary	Ø 94 x 85 mm	41 x 41 x 24 mm
Obsługiwane języki	angielski, hiszpański, rosyjski	angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka	DAHUA	APTI
Gwarancja	3 lata	2 lata