




	BATERIA LITOWA BAT-CR1616 ENERGIZER	AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY FH-8000TR 3500 W / 7000 VA Honda GX 390 FOGO	OBUDOWA KLAWIATURY ALARMOWEJ OBU-M-LCD-S (AWO350 LED/B)
			
	4.51 PLN 5.55 PLN	8218.68 PLN 10108.98 PLN	83.00 PLN 102.09 PLN
Materiał wykonania	Metal
Napięcie znamionowe	3 V
Typ (rozmiar)	CR1616
Zabezpieczenie antysabotażowe	✓
Moc nominalna	...	3500 W - Instalacja jednofazowa / 7000 VA @ 0.8 (cosφ) - Instalacja trójfazowa	...
Zamykanie na klucz	✓
Napięcie wyjściowe	...	• 230 V AC, • 400 V AC	...
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> • CA-5 KLED-S • CA-6 KLED-S • CA-10 KLED-S • CA-5 KLCD-S • CA-5 BLUE-S • CA-10 KLCD-S • CA-10 BLUE-S • INT-KLCDS-GR • INT-KLCDS-BL
Liczba gniazd sieciowych	...	• 1 szt. - jednofazowe 16 A (max), • 1 szt. - trójfazowe 16 A (max)	...
Wbudowany woltomierz	...	—	...
Częstotliwość wyjściowa	...	50 Hz	...
Stabilizacja napięcia	...	AVR	...
Wyjście 12V DC	...	—	...
Pojemność skokowa silnika	...	389 cm ³	...
Typ silnika	...	Honda GX 390 1-cylindrowy, 4-suwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem	...
Rozruch silnika	...	Ręczny	...
Poziom hałasu w czasie pracy	...	96 dB	...
Średnie spalanie	...	2.7 l/h - 75 % mocy	...
Pojemność zbiornika paliwa	...	45 l	...

Wskaźnik poziomu paliwa	...	✓	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Czas pracy przy pełnym zbiorniku paliwa : 16.7 h - 75 % mocy, • Sygnalizacja niskiego poziomu oleju, • Zabezpieczenie przeciążeniowe, • Tłumik z przyłączem węża do spalin 	W zestawie 2 kluczyki
Kolor	...	Biały + Czarny	Biały
Waga	0.001 kg	86.1 kg	0.73 kg
Wymiary	Ø 15.9 x 1.6 mm	790 x 580 x 650 mm	197 x 136 x 48 mm
Producent / Marka	ENERGIZER	FOGO	PULSAR
Gwarancja	2 lata	3 lata - Warunkiem jest prowadzenie co roku płatnej obsługi serwisowej - przegląd gwarancyjny w autoryzowanych serwisach Honda lub FOGO, w przeciwnym wypadku 12 miesięcy	2 lata