



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-B-EA15FSR4(2.0) - 5 Mpx 2.8 mm BCS BASIC	REJESTRATOR CZASU PRACY ASA3213G-MW DAHUA
		
	130.00 PLN 159.90 PLN	2000.00 PLN 2460.00 PLN
Wielkość matrycy	...	2 Mpx
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	TCP/IP
Oświetlacz IR	...	✓
Oświetlacz LED	...	✓
Pomiar temperatury	...	—
Zakres pomiaru temperatury	...	—
Dokładność pomiaru temperatury	...	—
Odległość rozpoznawania twarzy	...	0.3 m ... 1.5 m (max 500 twarzy w bazie danych)
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID	...	<ul style="list-style-type: none"> • 13.56 MHz S50 • Pamięć 500 kart RFID
Pamięć wewnętrzna	...	Obsługuje przechowywanie do 150 000 rekordów
Interfejs RS-485	...	✓
Interfejs RS-232	...	—
Interfejs Wiegand	...	—
USB	...	1 x USB 2.0
Gniazdo karty pamięci	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1 - Wyjścia przekaźnikowe
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> • 2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s • 2880 x 1620 - 5 Mpx @ AHD @ 20 kl/s • 2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-TVI @ 20 kl/s / 12.5 kl/s • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 kl/s / 25 kl/s • 1920 x 1080 - 2 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 kl/s / 25 kl/s • 960 x 576 - 960H @ PAL / NTSC 	1920 x 1080 - 1080p
Audio	...	Komunikat głosowy

Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	CMOS
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	• 109 °	...
Interfejs sieciowy	...	1 x 10/100 Base-T (RJ-45)
Zasięg oświetlacza IR	40 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Protokoły sieciowe	...	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
WEB Server	...	Wbudowany
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	—
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator	...
ONVIF	...	—
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Klasa ochrony mechanicznej	—	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automagiczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automagiczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej - 4.3 " pojemnościowy ekran dotykowy, 480 x 272 px • Tryby identyfikacji : PIN, Identyfikator zbliżeniowy 13.56 MHz S50, Rozpoznawanie twarzy, Dowolna kombinacja powyższych • 500 użytkowników • Aktualizacja oprogramowania przez sieć • Monitoring w czasie rzeczywistym • Wielokrotne uwierzytelnianie • Wykonanie zdjęcia twarzy po przesunięciu karty • Automagiczna rejestracja • Rejestrowanie informacji dotyczących kontroli czasu pracy • Raporty statystyk • Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) • Obsługa przycisku wyjścia • Detekcja statusu drzwi • Sterowanie zamkiem • Zabezpieczenia antysabotażowe
Zasilanie	12 V DC / 283 mA	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	< 3.4 W	≤ 18 W
Obudowa	Dome, Metalowa	Tworzywo sztuczne (ABS)
Kolor	Biały	Czarny + Srebrny
Klasa szczelności	IP67	—
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.33 kg	<ul style="list-style-type: none"> • 0.22 kg (bez podstawki) • 0.24 kg (z podstawką)
Wymiary	Ø 111 x 98 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 116 x 107 x 22 mm (bez podstawki) • 116 x 107 x 78 mm (z podstawką)
Obsługiwane języki	...	angielski
Producent / Marka	BCS BASIC	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata