





	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA N-M8/KL-8	KAMERA PAL CCFP-413 PINHOLE 420 TVL 3.7 mm	KONWERTER ETHERNET + EPOE LR1002 DAHUA	SWITCH POE / EXTENDER PFT1300 3-PORTOWY DAHUA
				
	0.15 PLN 0.18 PLN	168.00 PLN 206.64 PLN	47.00 PLN 57.81 PLN	97.00 PLN 119.31 PLN
Rozmiar	M8
Standard	...	PAL
Materiał wykonania	Stal ocynkowana
Przetwornik	...	1/4 " Sharp CCD
Klasa wytrzymałości	8
Liczba linii	...	420 TVL
W opakowaniu	2 szt. Podana cena za opakowanie	...
Porty transmisyjne	1 szt. BNC	...
Rozmiar klucza	13 mm
Grubość	6.4 mm
Obiektyw	...	3.7 mm (pinhole)
Kąt widzenia	...	52 °
Porty LAN	1 szt. RJ45	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100 Base-T + wejście zasilania : PoE (802.3af/at), • 2 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af)
Czułość	...	1 Lux / F1.2
Wyjście wideo	...	1 Vpp / 75 Ω
Zarządzanie	—
Zasięg transmisji	max. 1000 m @ 10 Mbps max. 400 m @ 100 Mbps Zasięg przesyłu danych oraz zasilania jest silnie uzależniony od użytego kabla oraz mocy wymaganej dla zasilania odbiornika	...
Audio	...	—
Diody LED	LAN, PoE
Menu ekranowe OSD	...	—
Szybkość transmisji	10 / 100 Mbps Full Duplex	10 / 100 Mb/s
Kolor	...	Czarny
Maksymalna moc wyjściowa	<ul style="list-style-type: none"> • 15.4 W @ port PoE - Pierwsze urządzenie • 3 W @ port PoE - Drugie urządzenie w kaskadzie
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C

Wybrane cechy	Zgodność z DIN 934	...	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych • Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych • Łatwa instalacja - nie wymaga konfiguracji adresu IP i MAC • W komplecie 2 szt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość łączenia kaskadowego • Urządzenie może pełnić funkcję ekstendera sieci LAN oraz zasilania PoE
Pobór mocy	0.3 W
Zasięg	100 m - Wejście 100 m - Wyjście
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe	Przeciwprzepięciowe
Obudowa	...	Mini, Metalowa	...	Plastikowa, montaż na szynie DIN, TS-35
Zasilanie	...	12 V DC / 130 mA	ePoE	PoE (802.3af/at)
Temperatura pracy / wilgotność względna	-30 ... 65 °C / 10 ... 90 %
Waga	0.005 kg	0.04 kg	0.030 kg	0.06 kg
Wymiary	...	Ø 21.5 x 66 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 56 x 27 x 21 mm • 7 cm (długość kabla) 	80 x 51 x 23 mm
Producent / Marka	DAHUA	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata