




	<a href="#">KAMERA IP BCS-L-PIP12FW PINHOLE - 1080p 2.8 mm BCS Line</a>	<a href="#">KLUCZ DO PRZYCISKU ALARMOWEGO FP3/KEY</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-T2A21-0280B -1080p 2.8 mm DAHUA</a>
			
	1185.00 PLN 1457.55 PLN	2.97 PLN 3.65 PLN	227.00 PLN 279.21 PLN
Materiał wykonania	...	Plastik	...
Zastosowanie	...	FP3/GR/DP	...
Standard	IP	...	HD-CVI, HD-TVI, AHD, PAL
Wielkość matrycy	...	...	2.1 Mpx
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 960 x 576 - 960H, PAL
Zasięg oświetlacza IR	—	...	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	...	Automatyczna
Gniazdo karty pamięci	—	...	...
Obiektyw	2.8 mm @ F2.0 (pinhole)	...	2.8 mm
Kąt widzenia	96 °	...	• 103 ° (dane producenta) • 100 ° (nasze testy)
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	...	> 65 dB
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...	...
Wyjście wideo	...	...	HD-CVI / HD-TVI / AHD / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejście Audio</li> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wyjście Audio</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> </ul>	...	—
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080p	...	...
Interfejs	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...
WEB Server	Wbudowany	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...	...
ONVIF	✓	...	...
Inteligentna analiza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wtargnięcie</li> <li>• przekroczenie linii</li> </ul>	...	...
Menu ekranowe OSD	...	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Wandaloodporna	...	...	—

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• AWB - Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• AES - Automatyczna elektroniczna migawka</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 16 x</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</li> </ul>
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a></li> </ul>	...	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...	...
Port ONVIF	80	...	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...	...
Zasilanie	12 V DC / 130 mA	...	12 V DC / 220 mA
Pobór mocy	max. 1.56 W	...	≤ 2.7 W
Obudowa	Mini - Metalowa	...	Dome, Aluminium
Kolor	Czarny	Czarny	Biały
Klasa szczelności	—	...	IP67
Klasa ochrony mechanicznej	—	...	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.08 kg	...	0.27 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 44 x 35 x 30 mm</li> <li>• 50 cm (długość kabla)</li> </ul>	42 x 14 x 6 mm	Ø 94 x 78 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski	...	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka	BCS Line	...	DAHUA
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata