

	INTELIWENTNY PRZEŁĄCZNIK SWITCHBOX-LIGHT/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC	HUB USB 3.0 PAPW4A-U3-015-BK-EP	KOLEK ROZPOROWY KW-10/5X60 KLIMAS	KAMERA IP DS-2CD1347G2H-LIU(2.8MM) Smart Hybrid Light-4 Mpx Hikvision
				
	103.25 PLN 127.00 PLN	29.28 PLN 36.01 PLN	0.48 PLN 0.59 PLN	827.00 PLN 1017.21 PLN
Standard	IP
Napięcie znamionowe	230 V AC
Maksymalne łączne obciążenie	1150 W / 1150 VA
Złącza	...	• 1 x wtyk - USB-A • 4 x gniazdo - USB-A
Materiał	• Kolek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana	...
Średnica wiercenia	10 mm	...
Całkowity maksymalny prąd	5 A
Długość przewodu	...	15 cm
Długość kołka rozporowego	50 mm	...
Liczba wejść	1
Standard USB	...	3.0
Liczba wyjść	1
Typ złącza	zaciski skręcane
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Wymiar wkręta	Ø 5 x 60 mm, PZ-2	...
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Obiekttyw	2.8 mm
Zastosowanie	włączanie/wyłączanie urządzeń	...	• Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna	...
Kąt widzenia	96 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Gniazdo karty pamięci	—
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Wybrane cechy	• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Możliwość ustawienia domyślnego stanu urządzenia po zaniku zasilania, • Obsługa technologii µWiFi
Audio	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC • Redukcja szumu i echa
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 4 Mpx 25 kl/s @ 1080p
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C
Interfejs	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	6
ONVIF	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • Możliwość wyłączenia oświetlacza LED • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • sabotaż wideo • Konfigurowalne strefy prywatności • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS 	<ul style="list-style-type: none"> • Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 7.5 W @ PoE • ≤ 6 W @ 12 V DC
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Dome, Metal + Plastik
Kolor	Czarny	Biały
Klasa szczelności	IP20	IP67
Klasa ochrony mechanicznej	—
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.027 kg	0.035 kg	...	0.39 kg
Wymiary	38 x 25 x 23 mm	98 x 34 x 13 mm	...	Ø 110 x 93 mm
Obsługiwane języki	angielski, ukraiński
Producent / Marka	BleBox	ORICO	KLIMAS	Hikvision
SAP Code	311325148
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata