

	<u>UCHWYT KAMERY TR-IB04-C-IN UNIVIEW</u>	<u>MOBILNA KAMERA AHD PROTECT-C360 - 1080p 3.6 mm</u>	<u>HUB USB 3.0 MH4PU-SV-BP</u>	<u>ZŁĄCZE ELEKTROINSTALACYJNE KZ-37-UV</u>	<u>ADAPTER KEYSTONE FX-Z1/B</u>	<u>LISTWA ZASILAJĄCA LE-049475 (4 GNIAZDA) 1.5 m LEGRAND</u>
						
	23.60 CHF 29.03 CHF	56.93 CHF 70.02 CHF	18.19 CHF 22.37 CHF	0.50 CHF 0.61 CHF	0.17 CHF 0.21 CHF	12.24 CHF 15.06 CHF
Srednica uchwyty	Ø 145 mm
Rodzaj złącza	Adapter dla złącz typu F, CINCH	...
Standard	...	AHD
Srednica wewnętrzna	Ø 37 mm
Odpowiedni dla kamer	UNIVIEW
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz
Przetwornik	...	1/2.9 " Sony CMOS
Całkowity maksymalny prąd	16 A
Przeznaczenie	Patch panel Keystone Złącza typu F, CINCH	...
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx
Złącza	• 1 x wtyk - USB-A • 4 x gniazdo - USB-A
Maksymalne łączne obciążenie	3680 W
Materiał	Stop aluminium	PET	...
Dystans od powierzchni montażu	40 mm
Liczba gniazd sieciowych	4 gniazda ze stykiem ochronnym 16A/250V CEE 7/5
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p
Standard USB	3.0
Bezpiecznik	—
Obiektyw	...	3.6 mm
Kąt widzenia	...	110 °
Wyłącznik	—
Zasięg oświetlacza IR	...	15 m
Przekrój przewodu	3 x 1.0 mm ²
Wybrane cechy	• Solidne wykonanie • Możliwość zamontowania na krawędzi blatu lub ramce monitora za pomocą zintegrowanej klamry skręcanej	• Karbowanie złączki umożliwia jej zgięcie, • Materiał wykonania : PCV, • Odporność na promieniowanie UV	• Bardzo prosty i szybki montaż • Standard montażu Keystone	...
Sposób mocowania rury	Wciskanie
Długość kabla	1.5 m
Wyjście wideo	...	1 Vpp / 75 Ω - Gniazdo M12, 4-pin, Kod A
Audio	...	—
Wybrane funkcje	...	• Filtr ICR - współpraca z oświetlaczami IR • Dzięki zastosowanej technologii "Starlight", kamery wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu • Obrotowy korpus
Menu ekranowe OSD	...	—
Producent / Marka	UNIVIEW	...	ORICO	LEGRAND
Obudowa	...	Metalowa	Aluminium + Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały	Czarny	...	Czarny	Czarny	Biały / Jasny szary
Klasa szczelności	...	IP69
Zastosowanie	...	Kamera przeznaczona jest do montażu na zewnątrz pojazdów
Zasilanie	...	12 V DC / 250 mA - Zasilanie kamer napięciem 12V DC bezpośrednio z rejestratora
Pobór mocy	...	3 W

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C
Długość przewodu	...	0.4 m	150 cm
Waga	0.29 kg	0.28 kg	0.09 kg	...	0.001 kg	0.33 kg
Wymiary	Ø 145 x 40 mm	90 x 77 x 63 mm	89 x 46 x 23 mm	Ø 40 x 215 mm	16 x 21 x 19 mm (szer. x wys. x gł.)	208 x 53 x 38 mm
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00