







	<a href="#">ROUTER TL-WR902AC</a> 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mb/s + 433 Mb/s TP-LINK	<a href="#">KOŁEK DO STYROPIANU</a> SM-50/EPN*P4 Elektro-Plast	<a href="#">DZWONEK MODUŁOWY</a> LE-004107 LEGRAND	<a href="#">BEZPRZEWODOWA</a> <a href="#">KURTYNOWA CZUJKA PIR</a> ACD-220-DG (Curtain Detector DG) ABAX2 SATEL	<a href="#">FARBA GALWANIZUJĄCA</a> GALVA-PROCAT SPRAY 500 ml SUPER POLYLSK AMPERE	<a href="#">KOŁEK DO STYROPIANU</a> SM-95/EPN*P4 Elektro-Plast
						
	163.40 PLN 200.98 PLN	3.89 PLN 4.78 PLN	103.18 PLN 126.91 PLN	229.00 PLN 281.67 PLN	26.61 PLN 32.73 PLN	8.41 PLN 10.34 PLN
Rodzaj urządzenia	...	...	Dzwonek	...	...	...
Współpraca	...	...	...	Bezprzewodowe systemy alarmowe SATEL ABAX2	...	...
Opakowanie	...	...	...	...	Spray 500 ml	...
Napięcie znamionowe	...	...	230 V AC, 50 / 60 Hz	...	...	...
Typ anteny	2 x Zintegrowana, Antena wewnętrzna	...	...	...	...	...
Zasilanie bateryjne	...	...	...	1 x CR123A 3 V Bateria litowa (w zestawie)	...	...
W opakowaniu	...	<b>4 szt. Podana cena za opakowanie</b>	...	...	...	<b>4 szt. Podana cena za opakowanie</b>
Pobór mocy	...	...	4 VA	...	...	...
Żywotność baterii	...	...	...	~ 2 lat	...	...
Długość	...	49 mm	...	...	...	95.5 mm
Sygnalizacja stanu pracy	...	...	—	...	...	...
Pobór prądu	...	...	23 mA	• 15 mA (max) • 70 µA (tryb czuwania)	...	...
Typ złącz	...	...	zaciski skręcane	...	...	...
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz	...	...	...	...	...
Średnica	...	Ø 20 mm / Ø 24 mm	...	...	...	Ø 20 mm / Ø 24 mm
Zakres częstotliwości	2.4 GHz, 5 GHz	...	...	868.0 ... 868.6 MHz	...	...
Grubość styropianu	...	≥ 50 mm	...	...	...	≥ 100 mm
Prędkość transmisji	300 Mb/s + 433 Mb/s	...	...	...	...	...
Obudowa	...	...	Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35	...	...	...
Szerokość w modułach 17.5 mm	...	...	1	...	...	...
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	...	...	...	max. 2000 m ACU-220, max. 1200 m ACU-280	...	...
Średnica wkręta	...	Ø 4 mm ... Ø 5 mm	...	...	...	Ø 4 mm ... Ø 5 mm
Zastosowanie	...	...	...	Wewnętrzna	• Ochrona przed korozją, • Konserwacja powierzchni • Do wszystkich rodzajów materiałów: drewno, kamień, szkło, metal, itp.	...
Porty LAN	1 x 10/100 Mbps (RJ-45)	...	...	...	...	...
Rodzaj czujnika	...	...	...	Pasywna podczerwień (PIR)	...	...
Kąt detekcji / zasięg detekcji	...	...	...	15 ° / 5 x 1 m	...	...
Regulacja czułości	...	...	...	✓	...	...
Funkcja prealarmu	...	...	...	—	...	...
Kontrolki LED	Power, INTERNET, WiFi, USB, WPS	...	...	...	...	...
Cyfrowa kompensacja temperatury	...	...	...	✓	...	...
Odporność na zwierzęta	...	...	...	—	...	...
Wykrywalna prędkość ruchu	...	...	...	0.3 ... 1 m/s	...	...
Zgodność z normami	...	...	...	EN50130-4, EN50130-5	...	...
Klasa środowiskowa	...	...	...	II zgodne z EN50130-5	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Czułość odbiornika	2.4 GHz : • 11g 54M : -76 dBm • 11n HT20 MCS7 : -74 dBm • 11n HT40 MCS7 : -71 dBm 5 GHz : • 11a 54M : -76 dBm • 11ac VHT20 MCS8 : -70 dBm • 11ac VHT40 MCS9 : -65.5 dBm • 11ac VHT80 MCS9 : -61.5 dBm	...	...	...	...	...
Moc nadajnika	< 20 dBm @ 2.4 GHz < 23 dBm @ 5 GHz	...	...	...	...	...
Kolor	...	...	...	Ciemny grafit	Szary	...
DDNS	• No-IP • Comex • DynDNS	...	...	...	...	...
Serwer DHCP	✓	...	...	...	...	...
Aktualizacja firmware	✓	...	...	...	...	...
Tryby pracy	• Router, • AP, • Range Extender, • Klient, • WISP	...	...	...	...	...
Zabezpieczenia	• WEP, WPA/WPA2 • Zapora sieciowa SPI • Kontrola dostępu • Wiązanie IP-MAC	...	...	...	...	...
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www, TP-LINK Tether	...	...	...	...	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPv4/IPv6</li> <li>• kontrola rodzicielska</li> <li>• Filtracja dostępu do Internetu</li> <li>• WAN : Stały, lub dynamiczny adres IP / PPPoE / PPTP / L2TP</li> <li>• QoS - mechanizmy oraz normy które zapewniają wysoką jakość transmisji</li> <li>• Przekierowanie portów : Virtual Server, Wyzwalanie portów, UPnP, DMZ</li> <li>• IPTV - IGMP</li> <li>• DHCP : serwer DHCP, lista klientów DHCP</li> <li>• Serwer FTP</li> <li>• Przycisk RESET</li> <li>• Przycisk Mode</li> <li>• Port USB 2.0</li> <li>• Złącze micro USB (zasilanie)</li> </ul>	...	Przewidziane miejsce na kartkę z opisem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soczewka kurtynowa</li> <li>• cyfrowy algorytm detekcji z kompensacją temperatury, zapewniający wysoką odporność na fałszywe alarmy i powtarzalność parametrów</li> <li>• Dwukierunkowa szyfrowana komunikacja radiowa - AES</li> <li>• Ochrona przed zagłuszeniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję</li> <li>• Nadzór układu detekcji ruchu</li> <li>• kontrola stanu baterii</li> <li>• Opcja "ECO" umożliwia nawet czterokrotne wydłużenie czasu pracy na baterii (tylko w ABAX2)</li> <li>• Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> <li>• Zdalna aktualizacja oprogramowania modułu</li> <li>• Zdalna konfiguracja</li> <li>• Wbudowany czujnik temperatury, Pomiar temperatury : -10 °C ... 55 °C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Super połysk,</li> <li>• Tworzy powłokę o doskonałych właściwościach antykorozyjnych</li> <li>• Dobra elektrochemiczna ochrona metalu przed korozją</li> <li>• Doskonała przyczepność do metalu</li> <li>• Nie tworzy zacieków</li> <li>• Powierzchnia krycia : ~ 2 m<sup>2</sup></li> </ul>	...
Zasilanie	• 5 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie) • z portu USB	...	...	...	...	...
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	...	...	-10 °C ... 55 °C	...	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...	...	...	...	...
Waga	0.068 kg	0.004 kg / 1 szt.	0.061 kg	0.02 kg	0.464 kg	0.01 kg / 1 szt.
Wymiary	74 x 67 x 22 mm	...	66 x 83 x 18 mm	105 x 25 x 20 mm	Ø 66 x 240 mm	...
Producent / Marka	TP-LINK	Elektro-Plast Nasielsk	LEGRAND	SATEL	AMPERE	Elektro-Plast Nasielsk
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata	...	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00