





	LAMPKA SYGNALIZACYJNA LS02 VIDOS	KAMERA WANDALOODPORNĄ AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC- HDW1200EM-A-0280B-S5 - 1080p 2.8 mm DAHUA	KOSTKA ELEKTRYCZNA KE-222-413/WAGO	PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER ALINK- MR920 2.4 GHz 300 Mb/s
				
	88.00 PLN 108.24 PLN	276.00 PLN 339.48 PLN	1.70 PLN 2.09 PLN	201.60 PLN 247.97 PLN
Liczba torów	1	...
Zakres częstotliwości	2.4 GHz
Źródło światła	Diody LED
Typ złącza	3 x zacisk sprężynowy	...
Błyszczące światło	✓
Częstotliwość błysku	1 Hz
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Typ anteny	2 x Antena dookólna Wi-Fi - 8 dBi, 4G LTE
Przetwornik	...	1/2.7 " CMOS
Wielkość matrycy	...	2.0 Mpx
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n, 4G LTE, 3G
Przekrój przewodu	• 0.08 ... 2.5 mm ² - Drut, • 0.08 ... 4 mm ² - Linka	...
Dopuszczalna wartość napięcia znamionowego	400 V	...
Prąd znamionowy	32 A	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Zasięg oświetlacza IR	...	50 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Obiektyw	...	2.8 mm, F2.0
Prędkość transmisji	11n : 300 Mb/s 11g : 54 Mb/s 11b : 11 Mb/s LTE : 150 / 50 Mb/s
Kąt widzenia	...	• 103 ° (dane producenta) • 100 ° (nasze testy)
Współpraca z oświetlaczem IR	...	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 65 dB
Porty LAN	• 1 x 10/100 Mbps - LAN/WAN • 2 x 10/100 Mbps - LAN
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Czułość odbiornika	• 11g 54M : -74 dBm • 11n HT20 MCS7 : -71 dBm • 11n HT40 MCS7 : -67 dBm

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI
Moc nadajnika	< 27 dBm @ 2.4 GHz
Kontrolki LED	Power, WAN, WLAN, LAN, GSM
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Klasa szczelności	IP54	IP67
Obudowa	Tworzywo sztuczne (PC)	Dome, Metalowa
Wandaloodporna	...	✓
Kolor	Pomarańczowy	Biały	Szary / Pomarańczowy	...
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Typ sieci	<ul style="list-style-type: none"> • 4G : FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20/B28 - 2100 / 1800 / 2600 / 900 / 800 / 700 MHz • 4G : TDD-LTE B38/B40/B41 - 2600 / 2300 / 2500 MHz • 3G : DC-HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 - 2100 / 900 MHz
LTE	✓
QSS	—
WDS	—
Serwer DHCP	✓
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • WPA-PSK/WPA2-PSK • ukrycie SSID • filtrowanie adresów MAC
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www



Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Tryb migania lub światło stałe ustawiane zworką • Montaż w pionie lub poziomie • Możliwość montażu na ścianie (z uchwytem) - w zestawie • Odporność na zmiany warunków środowiskowych 	...	Produkt jest wielokrotnego użytku	<ul style="list-style-type: none"> • Gniazdo SIM • Przycisk ON/OFF • Przycisk WPS/RESET • Obsługa DHCP client/server • lista klientów DHCP • Routing statyczny • Domyślny adres : 192.168.1.1 • Kopia zapasowa połączenia WAN - dzięki w pełni funkcjonalnemu portowi WAN / LAN można korzystać z różnych typów połączeń zapasowych, w tym modemów kablowych, światłowodowych i DSL
Zasilanie	230 V AC	12 V DC / 240 mA	...	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) • 5 V / 2 A przez port micro USB
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga	0.17 kg	0.43 kg	...	0.32 kg
Wymiary	Ø 90 x 125 mm	Ø 106 x 94 mm	20.5 x 17.0 x 14.5 mm	200 x 145 x 49 mm
Producent / Marka	VIDOS	DAHUA	...	ALINK
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata	2 lata