




	EXTENDER HDMI+USB-EX-100-4K	CZYTNIK ZBLIŻENIOWY Z KLAWIATURĄ ASR1201D-D DAHUA	ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY AUPS-70-120-F ATTE
			
	846.40 PLN 1041.07 PLN	319.00 PLN 392.37 PLN	439.00 PLN 539.97 PLN
Rodzaj zasilacza	Transformatorowy
Obsługa kart	...	Unique EM 125kHz	...
Zasięg odczytu kart	...	max. 6 ... 8 cm	...
Napięcie wejściowe	190 ... 260 V AC / 50 Hz
Praca autonomiczna	...	—	...
Wbudowana klawiatura	...	Dotykowe przyciski sterujące	...
Przycisk dzwonka	...	—	...
Napięcie wyjściowe	10.2 ... 13.8 V DC (praca buforowa)
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	480p, 576i, 576p, 720p 1080i, 1080p, 4K x 2K, 4K UHD
Wydajność prądowa (łącznie)	6 A (praca ciągła)
Komunikacja	...	RS-485, Wiegand 34/26	...
Wyjście sabotażowe	...	✓	...
Prąd ładowania akumulatora	1 A / 2 A - Zworka na JP1
Moc	72 W (praca ciągła)
Maksymalny pobór prądu	...	800 mA	...
Liczba wyjść	1
Maksymalny zasięg transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 70 m UTP kat. 6 @ 4K UHD, • 70 m UTP kat. 5, 5e @ 1080p • 50 m UTP kat. 5e @ 4K UHD (nasze testy)
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Extender pozwala także na przedłużenie portu USB 2.0 np. w celu sterowania rejestratorem za pomocą myszki
Klasa szczelności	...	IP65	...
Obudowa	...	Plastik, Wodoodporna	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo dobra jakość obrazu bez widocznych zakłóceń spowodowanych kompresją • Brak opóźnień w przesyłaniu wideo • Brak opóźnień przy sterowaniu myszką • Przejście sygnału HDMI w nadajniku • Wyjście S/PDIF 	<ul style="list-style-type: none"> • Niebieskie podświetlenie przycisków • Dotykowe przyciski sterujące • Wbudowany watchdog • Czerwone i niebieskie diody LED • Buzzer 	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja LED • Sprawność : 90 % @ 70 W • Wyjścia techniczne typu OC sygnalizujące zanik napięcia na wyjściu zasilacza (OUF) oraz zanik napięcia w sieci 230V (ACF) • Główne przepusty kablowe z tyłu obudowy • Rastrowy system montażu modułów (kompatybilny z urządzeniami marki ATTE) - 10.8 mm raster • Montaż do ściany • Do zastosowań wewnętrznych • Klasa szczelności : IP20
Kolor	...	Czarny + Srebrny	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • Nadajnik 5 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie) • Odbiornik 5 V / 2 A (zasilacz w komplecie) 	5 ... 16 V DC	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	0 % ... 90 % (bez kondensacji)	10 ... 95 % (bez kondensacji)	...
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwwzwarciowe • Przeciążeniowe • Przeciwprzepięciowe • Termiczne • Antysabotażowe • Odwrotne podłączenie • Przed nadmiernym rozładowaniem • Przed przeładowaniem
Kontrola pracy zasilacza	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja obecności zasilania sieciowego AC • Sygnalizacja obecności napięcia wyjściowego DC • Sygnalizacja ładowania akumulatora (wewnątrz)
Miejsce na akumulator	12 V / 7 ... 18 Ah
Maks. wymiary akumulatora	220 x 170 x 100 mm
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C	-25 ... 50 °C
Waga	0.29 kg	0.082 kg	2.3 kg
Wymiary	150 x 107 x 28 mm - Wymiary nadajnika lub odbiornika	47.5 x 135 x 16 mm	325 x 305 x 88 mm
Producent / Marka	...	DAHUA	ATTE
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata