



	<a href="#">CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU ACCO-NT2 SA TEL</a>	<a href="#">SWITCH POE CS4228-24GT-375 24- PORTOWY SFP DAHUA</a>
		
	356.84 CHF 438.91 CHF	834.61 CHF 1026.57 CHF
Wejścia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 szt. - Wejścia na płycie głównej</li> <li>• max. 264</li> </ul>	...
Wyjścia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 szt. - Wejścia na płycie głównej</li> <li>• max. 264</li> </ul>	...
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x RS-485</li> <li>• Magistrala ekspanderów - do 32 modułów rozszerzających</li> </ul>	...
Porty LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 x RJ45 10/100/1000 Base-T ( 2 x Hi-PoE (802.3bt) + 22 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink,</li> <li>• 2 x SFP 1000 Base-X - Uplink</li> </ul>
Zarządzanie	...	✓
Domyślny adres IP	...	192.168.1.110
Pamięć zdarzeń	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapis zdarzeń na karcie micro SD (w komplecie)</li> <li>• Zapis do 1 000 000 zdarzeń z centrali,</li> <li>• Max. 100 000 zdarzeń odczytanych z każdego modułu kontroli dostępu</li> </ul>	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Użytkownicy + administratorzy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8000 + 1</li> <li>• Max. 65 000 użytkowników w całym systemie ACCO NET</li> </ul>	...
Diody LED	...	Link, PoE, Power, System, 50 % PoE, 80 % PoE, 100 % PoE
Obciążalność wyjścia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OC : 50 mA / 12 V DC</li> <li>• +EX : 0.5 A / 12 V DC</li> <li>• AUX : 0.5 A / 12 V DC</li> </ul>	...

Szybkość transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 / 1000 Mb/s : 24 Porty LAN &amp; PoE,</li> <li>• 10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 Porty RJ45 (Uplink),</li> <li>• 1000 Mb/s : 2 Porty SFP (Uplink)</li> </ul>
Maksymalna moc wyjściowa	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 W / port Hi-PoE / PoE 802.3bt - Porty 1, 2</li> <li>• 30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 3 ... 24</li> </ul>
Maksymalna sumaryczna moc	...	375 W
Tablica adresów MAC	...	8k
Tryby pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Long Distance PoE On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6</li> </ul>
Współpraca z akumulatorem	—	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	93 % (bez kondensacji)	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa do 255 modułów kontroli dostępu</li> <li>• Możliwość stworzenia do 255 stref w 1 centrali (w strefie możliwość zdefiniowania do 255 modułów kontroli dostępu)</li> <li>• Możliwość dodania do 16 ścieżek przejść (w każdej ścieżce możliwość zdefiniowania do 16 stref)</li> <li>• Możliwość odblokowania lub zablokowania strefy w określonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostępu,</li> <li>• Możliwość przypisania jednemu użytkownikowi 4 identyfikatorów i pilota,</li> <li>• Możliwość przydzielenia użytkownikowi do 4 kart zbliżeniowych / pastylek DALLAS,</li> <li>• Do 256 kalendarzy dostępu, harmonogramów tygodniowych, schematów dziennych, ramek czasowych</li> <li>• Możliwość sterowania wyjściami centrali przy pomocy pilotów</li> <li>• Realizacja funkcji logicznych na wejściach i wyjściach</li> <li>• Obsługa tripodów (kołowrotów)</li> <li>• Zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść oraz magistral komunikacyjnych</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja DoLynk Care)</li> <li>• Tryb zasilania PoE : Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie - żyły : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-)</li> <li>• Inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza</li> <li>• zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami</li> <li>• Watchdog PoE</li> <li>• Loop Protection</li> <li>• Zgodność z protokołem LLDP</li> <li>• Spanning Tree STP/RSTP</li> <li>• Port Based VLAN : 32</li> <li>• Kontrola przepływu danych (802.3x)</li> <li>• Klient DHCP</li> <li>• Przycisk RESET</li> <li>• Możliwość montażu w szafie Rack 19"</li> </ul>
Certyfikaty	...	CE
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi (wspólne/różnicowe) : 4 / 2 kV</li> <li>• Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV</li> </ul>
Obudowa	...	Metalowa
Zasilanie	12 V DC / 140 mA (max)	100 ... 240 V AC @ 47 ... 63 Hz

Pobór mocy	...	max. 400 W
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.096 kg	2.67 kg
Wymiary	151 x 69 x 17 mm	440 x 220 x 44 mm, RACK 19", 1U
Producent / Marka	SATEL	DAHUA
Gwarancja	2 lata	5 lat