



	KAMERA WANDALOODPORNĄ IP IPC-HDBW2421RP-ZS 4.0 Mpx 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DH-HAC-HDW1220RP-028 0B - 1080p 2.8 mm DAHUA
		
	909.00 PLN 1118.07 PLN	110.00 PLN 135.30 PLN
Standard	TCP/IP	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	4.0 Mpx	2.0 Mpx
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Współpraca z oświetlaczem IR	...	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.6 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Obiektyw	2.7 ... 12 mm - Motozoom	2.8 mm, F1.2
Kąt widzenia	• 100 ° ... 35 ° (dane producenta) • 91 ° ... 33 ° (nasze testy)	106 °
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB	> 65 dB
Zasięg oświetlacza IR	30 m	20 m
Interfejs RS-485	—	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	—	...
Przepływność (bitrate)	• 40 ... 10240 kbit/s @ H.264 • 40 ... 24576 kbit/s @ MJPEG	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour	...
WEB Server	Wbudowany, Web Viewer	...
Maks. liczba użytkowników on-line	10	...
ONVIF	2.42	...

Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS , Android: Darmowa aplikacja IMOU • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS , iOS (iPhone): Darmowa aplikacja IMOU	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	• 20 kl/s @ 4.0 Mpx • 25 kl/s @ 3.0 Mpx	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • D-ZOOM - Zoom cyfrowy • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Konfigurowalne strefy prywatności 	<ul style="list-style-type: none"> • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 810 mA	12 V DC / 230 mA
Pobór mocy	< 9.75 W	≤ 2.8
Obudowa	Dome - Metalowa	Dome, Plastikowa
Wandaloodporna	✓	—
Kolor	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP67	IP40
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.444 kg	0.098 kg
Wymiary	Ø 122 x 89 mm	Ø 85 x 69 mm
Obsługiwane języki	angielski, polski	...
Producent / Marka	DAHUA	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata

