

	INTELIGENTNY ROZGAŁĘZNIK ELEKTRYCZNY ZEWNĘTRZNY SL-PS34 Wi-Fi, Tuya Smart	ZASILACZ NAPIĘCIA ZMIENNEGO TR-60VA/NORATEL SATEL	SWITCH POE APTI-POE0802G-120W-ECO 8-PORTOWY	INTELIGENTNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE ATLO-P2F-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
				
	138.21 PLN 170.00 PLN	141.61 PLN 174.18 PLN	192.00 PLN 236.16 PLN	42.90 PLN 52.77 PLN
Rodzaj zasilacza	...	Transformatorowy
Napięcie zasilania	...	230 V AC
Napięcie znamionowe	100 ... 250 V, 50 / 60 Hz	220 ... 240 V AC
Maksymalne łączne obciążenie	4000 W	3680 W
Zakres częstotliwości	...	47 ... 63 Hz
Całkowity maksymalny prąd	16 A	16 A
Liczba gniazd sieciowych	2 szt.	2 szt.
Napięcie wyjściowe	...	18 V, 20 V AC
Wydajność prądowa zasilacza	...	3 A
Norma EN	...	EN61558-2-6
Typ gniazda	CEE 7/3 (Schuko)	CEE 7/3
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 10/100 Base-TX (8 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 100/1000 Base-TX - Uplink 	...
Napięcie próbne między PRI/SEC	...	AC 4kV RMS
Typ wtyczki	CEE 7/7	CEE 7/5
Klasa ochrony	...	II
Uziemienie	✓	✓
Klasa izolacji	...	B (130°C)
Długość przewodu	30 cm
Moc zasilacza	...	60 VA
Szybkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mb/s : 8 x Port LAN & PoE, • 100 / 1000 Mb/s : 2 x Port RJ45 (Uplink) 	...
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n, • Bluetooth
Przeznaczenie	...	<ul style="list-style-type: none"> • do zasilania systemów alarmowych • do automatyki • do zasilania niskonapięciowej instalacji oświetleniowej
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS 	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Maksymalna moc wyjściowa	30 W / port PoE - Porty 1 ... 8	...
Wyjście	...	2 szt.
Maksymalna sumaryczna moc	120 W	...
Tablica adresów MAC	2k	...
Zarządzanie	—	...
Tryby pracy	E+V - Extend On : 250 m @ 10 Mb/s - Porty 1 ... 4	...
Diody LED	Power, Extend, Link/Act, PoE	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	≤ 80 %
Klasa szczelności	IP44	IP43
Kolor	Czarny	Biały
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem • Tryb Poza domem - automatyczne włączanie i wyłączenie urządzeń o różnych porach, by zamaskować swoją nieobecność w domu • Łatwa obsługa • Przycisk ON/OFF • Dioda STATUS • Wbudowany moduł Bluetooth, umożliwiający kontrolowanie urządzenia w przypadku utraty połączenia z siecią WiFi • Konstrukcja obudowy umożliwia wygodny montaż urządzenia na ścianie 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Zasilanie PoE, Obsługa trybu Endspan : 1-2(+), 3-6(-) • Tryb EXTEND - Porty 1 ... 4 • Port PoE Priority • Obsługa funkcji Auto-learning i Auto-aging adresów MAC • Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure • W zestawie uszy umożliwiające montaż urządzenia w systemie RACK 10" 	<ul style="list-style-type: none"> • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem • Pomiar energii • Przycisk ON/OFF • Dioda STATUS
Certyfikaty	CE	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...	Metalowa	Tworzywo sztuczne
Zasilanie	110 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...	-10 °C ... 55 °C	-20 °C ... 50 °C
Waga	0.33 kg	1.23 kg	0.68 kg	0.13 kg
Wymiary	107 x 101 x 53 mm	124 x 72 x 67 mm	200 x 122 x 45 mm	97 x 50 x 83 mm
Producent / Marka	...	SATEL	APTI	ATLO
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata