






	KLAWIATURA DO CENTRALI ALARMOWEJ INT-KLCD-GR SATEL	DZWONEK BEZPRZEWODOWY CALYPSO II AC OR-DB- OS-159 AC 230V ORNO	KAMERA IP DS-2CD1367G2H-LIU(2.8MM) Smart Hybrid Light- 6 Mpx Hikvision	OSŁONA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-Y*P100	INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK ROW-01 Wł- Fi 230 V AC ZAMEL
					
	479.00 PLN 589.17 PLN	84.60 PLN 104.06 PLN	891.00 PLN 1095.93 PLN	14.20 PLN 17.47 PLN	217.80 PLN 267.89 PLN
Współpraca	INTEGRA	SUPLA
Standard	IP
Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem, włączanie/wyłączanie urządzeń
Liczba wejść	2 szt.
Maksymalny pobór prądu	100 mA
W opakowaniu	100 szt. Podana cena za opakowanie	...
Przeznaczenie	Osłona wtyku modularnego RJ-45	...
Liczba styków	1 x NO
Pobór prądu	17 mA
Materiał	Guma	...
Zakres temperatur pracy odbiornika	-10 °C ... +55 °C
Napięcie znamionowe	230 V AC
Całkowity maksymalny prąd	5 A
Maksymalne łączne obciążenie	1250 VA
Rozdzielczość	3200 x 1800 - 6 Mpx , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Przetwornik	1/2.4 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	115 °
Maksymalne obciążenie wyjść	• 750 W (pojedyncze wyjście) - żarówki i halogeny • 250 W (pojedyncze wyjście) - świetlówki CFL • 60 W (pojedyncze wyjście) - żarówki LED
Typ złącza	zaciśki skręcane
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Gniazdo karty pamięci	—
Komunikacja bezprowadowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC • Redukcja szumu i echa
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 6 Mpx
Interfejs	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	6
Tryb sygnalizacji	...	• Sygnalizacja dźwiękowa, • Sygnalizacja LED, • Sygnalizacja optyczno - dźwiękowa
ONVIF	✓
Liczba dźwięków dzwonka	...	36
Regulacja głośności	...	60 ... 85 dB
Zasięg działania	...	max. 300 m w terenie otwartym
Pasma częstotliwości	...	434.92 MHz
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • Możliwość wyłączenia oświetlacza LED • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • sabotaż wideo • Konfigurowalne strefy prywatności • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
Wybrane cechy	...	Liczbę podłączonych dzwonek oraz przycisków współpracujących ze sobą można zwiększyć w miarę potrzeb	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej. • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Możliwość ręcznego programowania scenariuszy ze wbudowanego API
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect	...	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja SUPLA na Android • Darmowa aplikacja SUPLA na iOS
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie	10.5 V ... 14 V DC	<ul style="list-style-type: none"> • 230 V AC - Dzwonek bezprzewodowy, • Bateria CR2032 3V (w komplecie) - Przycisk dzwonka 	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 550 mA
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 8 W @ PoE • ≤ 6.6 W @ 12 V DC
Obudowa	Dome, Metal + Plastik	...	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały	Żółty	Zielony
Klasa szczelności	...	<ul style="list-style-type: none"> • IP44 - Przycisk dzwonka • IP20 - Dzwonek bezprzewodowy 	IP67	...	IP20
Klasa ochrony mechanicznej	---
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	...	<ul style="list-style-type: none"> • 0.034 kg - Przycisk dzwonka • 0.088 kg - Dzwonek bezprzewodowy 	0.39 kg	...	0.040 kg
Wymiary	140 x 126 x 26 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 32 x 80 x 21 mm - Przycisk dzwonka • 77 x 110 x 65 mm - Dzwonek bezprzewodowy 	Ø 110 x 93 mm	...	47 x 47 x 20 mm
Obsługiwane języki	angielski, ukraiński
Producent / Marka	SATEL	ORNO	Hikvision	...	ZAMEL
SAP Code	311325091
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel.:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00