




	GNIAZDO PRZENOŚNE PCE-2256 400 V 32 A 5P 6H IP44 / IP54	KAMERA AHD, HD-CVI, HD- TVI, PAL DS-2CE17H0T- IT3F(2.8MM)(C) - 5 Mpx Hikvision	SWITCH POE IP-5-11-L2 5- PORTOWY ATTE
			
	31.93 PLN 39.27 PLN	334.00 PLN 410.82 PLN	529.00 PLN 650.67 PLN
Napięcie znamionowe	400 V / 50 ... 60 Hz
Maksymalna wytrzymałość prądowa	32 A
Ilość biegunów	5P
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	...
Uziemienie	6h
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS	...
Przewód elektryczny	max. 5 x 6 mm ²
Wielkość matrycy	...	5 Mpx	...
Zaciski kablowe	zaciski skręcane
Typ wtyczki	CEE
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink, • 5 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at) / Passive PoE
Materiał styków	CuZn
Zarządzanie	—
Maksymalna średnica izolacji przewodu	22 mm
Diody LED	Power, LAN
Szybkość transmisji	10 / 100 Mb/s : 1 Port LAN + 5 Portów LAN & PoE
Rozdzielczość	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI - 20 kl/s, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 kl/s • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI - 25 kl/s • 960 x 576 @ PAL 	...
Obiektyw	...	2.8 mm	...
Maksymalna moc wyjściowa	<ul style="list-style-type: none"> • 40 W @ Passive PoE - Porty LAN1 ... LAN4, • 60 W @ Passive PoE - Port LAN5, • 30 W @ PoE (802.3af/at) - Porty LAN1 ... LAN5
Maksymalna sumaryczna moc	60 W

Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 85 ° (dane producenta) • 82 ° (nasze testy) 	...
Zasięg oświetlacza IR	...	40 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna	...
Wyjście wideo	...	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Gniazdo BNC	...
Audio	...	—	...
Menu ekranowe OSD	...	✓	...
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Standard : 100 m @ 10/100 Mb/s - Porty LAN1 ... LAN6 • Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - Porty LAN1 ... LAN4 ; 100 m @ 10/100 Mb/s - Porty LAN5, LAN6
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość kaskadowego łączenia urządzeń (przesył zasilania pomiędzy urządzeniami za pomocą Passive PoE poprzez port LAN 5) • Napięcie wyjściowe PoE jest równe napięciu wejściowemu • Możliwość niezależnego włączenia i wyłączenia zasilania PoE dla każdego z portów LAN 1 ... LAN 5 • Modułowa budowa usprawnia zadania serwisowe i umożliwia szybką, łatwą rozbudowę systemu • Rastrowy system montażu modułów ułatwia rozbudowę urządzenia o kolejne moduły • Obudowa montażowa ABOX-L2 wyposażona jest w 11 przepustów kablowych z dławnicami w układzie 10 x M16 + 1 x M20 • Klasa szczelności : IP56

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu 	...
Zasilanie	...	12 V DC / 360 mA	190 ... 260 V AC - zaciski kablowe
Pobór mocy	...	≤ 4.3 W	...
Obudowa	...	Compact, Plastikowa	...
Kolor	Czerwony	Biały + Czarny	...
Klasa szczelności	IP44 / IP54	IP67	...
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.28 kg	0.17 kg	1.02 kg
Wymiary	168 x 99 x 73 mm	217 x 79 x 75 mm	248 x 198 x 96 mm
Obsługiwane języki	...	angielski	...
Producent / Marka	PCE	Hikvision	ATTE
SAP Code	...	300512811	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata