





	PUSZKA PODTYNKOWA E-3700 SIMET	PUSZKA POŁĄCZENIOWA PUH-3P-M16	PRZEJŚCIE WT-4.4/GT-55	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-EW2501-0140B - 5 Mpx 1.4 mm - Fish Eye DAHUA
				
	8.13 PLN 10.00 PLN	10.40 PLN 12.79 PLN	3.08 PLN 3.79 PLN	984.00 PLN 1210.32 PLN
Ilość przepustów	...	2
Ilość segmentów	1
Ilość zacisków	...	2 x 3 szt.
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Izolacja napięciowa	...	300 V
Wielkość matrycy	5 Mpx
Przetwornik	1/2.8 " CMOS
Średnica kabla	...	Ø 3.5 ... Ø 10.2 mm
Przekrój przewodu	...	0.5 ... 1.5 mm ²
Rodzaj złącza	Przejście : Wtyk : 6.5 / 4.3 / 1.4 mm , Gniazdo : 5.5 / 2.1 mm	...
Materiał	Metal + PET	...
Rozdzielczość	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx
Zasięg oświetlacza IR	10 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Podtynkowa, głęboka, do ścian pustych, z membranami przebicowymi • wskaźnik palności : 850 °C • 2 punkty mocowania • 2 Wkręty montażowe, 2 specjalne śruby z zaczepami do mocowania w ścianie - w zestawie 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję • Współpraca ze switchami oraz rejestratorami DAHUA zasilanymi napięciem 48V DC 	...
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne bezhalogenowe
Obiektyw	1.4 mm - Fish Eye, F2.0
Rozstaw otworów montażowych	60 mm
Kąt widzenia	180 °
Współpraca z oświetlaczem IR	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB
Audio	Wbudowany mikrofon
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Zasilanie	12 V DC / 610 mA
Pobór mocy	≤ 7.3 W
Obudowa	Dome, Plastikowa
Klasa szczelności	IP30	IP68	...	—
Wandaloodporna	—
Kolor	Pomarańczowy	Biały
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.026 kg	...	0.005 kg	0.26 kg
Wymiary	Ø 70 x 60 mm	58 ... 65 x 21 x 21 mm	Ø 13 x 42 mm	Ø 126 x 44 mm
Producent / Marka	SIMET	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	5 lat