



| | KABEL ELEKTRYCZNY DY-2.5-BU/750V | KABEL DO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH H1Z2Z2-K-1X4.0/BK |
|---------------------|---|--|
| |  |  |
| | 1.50 PLN 1.84 PLN | 3.79 PLN 4.66 PLN |
| W odcinku | 100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki | ... |
| Żyła wewnętrzna | 2.5 mm ² - Drut Cu | 4.0 mm ² - Linka Cu - Cynowany galwanicznie |
| Napięcie znamionowe | 450 / 750 V | 600 V / 1000 V AC 1800 V DC |
| Powłoka zewnętrzna | Ø 3.3 mm - PVC | Ø 5.0 mm - Tworzywo sztuczne bezhalogenowe |
| Wybrane cechy | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Odporność na promieniowanie UV • Odporność na działanie ozonu • Odporność na zjawisko hydrolizy • Odporność na oleje oraz agresywne substancje chemiczne • Płomienoodporność (wg VDE 0482-332-2, DIN EN 60332-1) • Powłoka izolacyjna wykonana z tworzywa bezhalogenowego, które podczas spalania nie wytwarza agresywnych dymów • Zwiększona wytrzymałość mechaniczna powłoki zewnętrznej • Przewidziany okres eksploatacji : 25 lat |
| Kolor powłoki | Niebieski | Czarny |
| Gwarancja | 2 lata | 2 lata |