




	<a href="#">KAMERA IP DS-2CD2387G2P-LSU/SL(4MM)(C) PANORAMICZNA ColorVu - 7.4 Mpx 2 x 4 mm Hikvision</a>	<a href="#">LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ OR-WE-512 JEDNOFAZOWY ORNO</a>	<a href="#">SWITCH PFS3005-5ET-L-V2 5-PORTOWY DAHUA</a>
			
	2423.00 PLN 2980.29 PLN	106.74 PLN 131.29 PLN	30.00 PLN 36.90 PLN
Standard	TCP/IP	...	...
Porty LAN	...	...	5 x RJ45
Rodzaj urządzenia	...	Licznik energii elektrycznej, Jednofazowy	...
Przetwornik	2 x 1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...	...
Napięcie znamionowe	...	230 V AC, 50 Hz	...
Jednostka pomiaru	...	kWh	...
Wielkość matrycy	2 x 3.7 Mpx - 8 Mpx (łącznie)	...	...
Zarządzanie	...	...	—
System skanowania	Progresywny	...	...
Diody LED	...	...	Power, Link/Act
Rozdzielczość	5120 x 1440 - 7.4 Mpx	...	...
Prąd	...	5 A - Prąd bazowy 100 A - Maks. prąd	...
Obiektyw	2 x 4 mm	...	...
Szybkość transmisji	...	...	10 / 100 Mb/s, 5 Portów LAN
Tablica adresów MAC	...	...	2k
Certyfikaty	...	...	CE
Wyświetlacz LCD	...	5+1 cyfr ( 00000.0 kWh )	...
Kąt widzenia	180 ° (poziom) 44 ° (pion)	...	...
Dokładność pomiaru	...	0.001 kWh	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...	...
Częstotliwość impulsów	...	1000 imp/kWh	...
Interfejs RS-485	—	...	...
Porty RS-485	...	—	...
Typ złącz	...	zaciski skręcane	...
Wybrane cechy	...	W zestawie znajdują się dwie płomby zaciskowe służące do zabezpieczenia złącz licznika	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1	...	...
Szerokość w modułach 17.5 mm	...	1	...

Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny</li> <li>• Wyjście audio</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Cyfrowa redukcja szumu</li> </ul>	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 7.4 Mpx	...	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets	...	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> <li>Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)</li> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> <li>• iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> </ul>	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...	...
Porty dostępu przez www	80	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...	...
Port ONVIF	80	...	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją</li> <li>• Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją</li> </ul>	...	...
WEB Server	Wbudowany	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...	...
ONVIF	✓	...	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteligentna analiza obrazu - przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zmiana sceny</li> <li>• WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu</li> <li>• Funkcja aktywnego odstraszenia - Alarm świetlny oraz dźwiękowy</li> <li>• Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 4 diody</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie</li> <li>• Detekcja ruchu - klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> </ul>	...	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 V DC / 790 mA,</li> <li>• PoE (802.3af)</li> </ul>	...	5 V DC / 0.1 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 9.5 W @ 12 V DC</li> <li>• ≤ 10.5 W @ PoE</li> </ul>	...	...
Obudowa	Compact, Metalowa	Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35	Plastikowa, Desktop

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Kolor	Biały	...	...
Wandaloodporna	—	...	...
Klasa szczelności	IP67	...	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...	...
Waga	1.28 kg	0.096 kg	0.05 kg
Wymiary	Ø 156 x 155.3 mm	17.7 x 95 x 75 mm	86 x 52 x 24 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski	...	...
SAP Code	311319443	...	...
Producent / Marka	Hikvision	ORNO	DAHUA
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00