





	<a href="#">UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA AX-TYTAN-ALUXX</a>	<a href="#">KABEL RCA-2X2.6</a>	<a href="#">UCHWYT GŁOŚNIKOWY BRATECK-SB-24</a>	<a href="#">PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE-A Wi-Fi 5. +ROUTER TCR100 2.4 GHz, 5 GHz, 433 Mb/s</a>
				
	435.00 PLN 535.05 PLN	1.47 PLN 1.81 PLN	9.17 PLN 11.28 PLN	829.90 PLN 1020.78 PLN
W opakowaniu	...	...	<b>2 szt. Podana cena za opakowanie</b>	...
W odcinku	...	<b>100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki</b>	...	...
Standard mocowania	VESA : 200, 300, 400 x 200, 400, 600 x 400	...	...	...
Zakres częstotliwości	...	...	...	• Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, • 3G, 4G LTE-A
Rozmiar TV w calach	37 " ... 70 "	...	...	...
Nośność	45 kg	...	3.5 kg	...
Typ anteny	...	...	...	• 3 x Antena dookólna Wi-Fi - Antena wewnętrzna • 2 x Antena dookólna 4G LTE / Złącze SMA do przyłączenia anteny zewnętrznej
Żyła wewnętrzna	...	2 x ( 10 x Ø 0.12 mm Cu Linka )	...	...
Dystans od powierzchni montażu	54 ... 448 mm	...	60 mm	...
Powłoka zewnętrzna	...	2x Ø 2.5 mm PVC	...	...
Kolor	Srebrny / Czarny	...	...	...
Ekran	...	PVC	...	...
Standardy	...	...	...	IEEE 802.11 b/g/n/ac @ 2.4 GHz IEEE 802.11ac @ 5 GHz
Pochylenie w pionie	-15 ° ... 15 °	...	± 20 °	...
Oplot	...	Cu Linka	...	...
Kolor powłoki	...	Czarny	...	...
Obrót w poziomie	-60 ° ... 60 °	...	± 70 °	...
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	± 3 °	...	...	...
Prędkość transmisji	...	...	...	• Wi-Fi 5 : 433 Mb/s, • 4G LTE-A : 300 Mb/s
Porty LAN	...	...	...	2 x 10/100 Mbps - LAN
Kontrolki LED	...	...	...	INTERNET, WiFi, LTE, Link/Act
Gniazdo SIM	...	...	...	1 x Mini SIM - 2FF
DDNS	...	...	...	✓
Serwer DHCP	...	...	...	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Zabezpieczenia	...	...	...	WPA2/WPA3 Ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC
Zasilanie	...	...	...	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Wybrane cechy	...	• Kabel ekranowany	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gniazdo Mini SIM</li> <li>W komplecie znajdują się adapтеры Nano SIM / Micro SIM</li> <li>• Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia</li> <li>• Filtracja dostępu do Internetu</li> <li>• Routing statyczny / dynamiczny</li> <li>• Statystyki transmisji beprzewodowej</li> <li>• Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia</li> <li>• Firewall</li> <li>• QoS / Smart Queue Management (SQM)</li> <li>• Kontrola przepustowości</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> <li>• Kontrola dostępu</li> <li>• DMZ</li> <li>• Obsługa klienta i serwera WireGuard VPN</li> <li>• DMVPN - metoda budowania skalowalnych sieci VPN IPsec</li> </ul>
Temperatura pracy	...	...	...	-40 °C ... 75 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga	4.76 kg	...	0.06 kg	0.42 kg
Wymiary	720 x 435 x (54 ... 448) mm	...	87 x 47 x 60 mm	150 x 37 x 105 mm
Producent / Marka	...	...	BRATECK	CUDY
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata