



	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY HN-C25/3 TRÓJFAZOWY 25 A TYP C EATON	KAMERA AHD, HD-CVI, HD- TVI APTI-H51V2-28 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm
		
	57.44 PLN 70.65 PLN	124.80 PLN 153.50 PLN
Rodzaj urządzenia	Wyłącznik nadprądowy, Trójfazowy	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Prąd znamionowy	25 A	...
Ilość biegunów	3	...
Przetwornik	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Charakterystyka wyzwania	Typ C	...
Wielkość matrycy	...	5 Mpx
Znamionowa zwarcioowa zdolność łączeniowa	6000 A	...
Napięcie znamionowe	• 230 V AC / 50 Hz • 400 V AC / 50 Hz	...
Typ złącz	zaciski skręcane	...
Przekrój przewodu	1 mm ² - 25 mm ²	...
Wybrane cechy	• Wskaźnik położenia styków • Możliwość plombowania	...
Szerokość w modułach 17.5 mm	3	...
Rozdzielczość	...	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s, 12.5 kl/s / 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 30 kl/s, 25 kl/s, 15 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD- CVI @ 30 kl/s, 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 kl/s, 25 kl/s
Zasięg oświetlacza IR	...	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Obiektyw	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	• 89 ° (dane producenta) • 83 ° (nasze testy)
Wyjście wideo	...	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - wybierane przełącznikiem

Menu ekranowe OSD	...	✓
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automagiczna regulacja wzmocnienia obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Automagiczny balans bieli • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu • Coaxial audio - tylko HD-TVI
Obudowa	Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35	Dome - Metalowa
Kolor	...	Grafitowy
Wandaloodporna	...	—
Klasa szczelności	...	IP67
Zasilanie	...	12 V DC / 230 mA
Pobór mocy	...	≤ 2.8 W
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.316 kg	0.42 kg
Wymiary	52.5 x 84.5 x 73 mm	Ø 96 x 91 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski
Producent / Marka	EATON	APTI
Gwarancja	2 lata	2 lata