





	WTYK CINCH-W/S*P10	KAMERA IP APTI-W21H1-TUYA Wi-Fi - 1080p 3.6 mm	ŁĄCZÓWKA ZASILANIA LZ-6/POL	ROZGAŁĘŻNIK F-G/2F-G*P10
				
	10.40 PLN 12.79 PLN	182.20 PLN 224.11 PLN	34.03 PLN 41.86 PLN	10.60 PLN 13.04 PLN
Standard	...	TCP/IP
Liczba wejść zasilania	2	...
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS
Liczba wyjść zasilania	6	...
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx
Maksymalne napięcie zasilania	24 V DC (typowo 12V)	...
W opakowaniu	10 szt. Podana cena za opakowanie	10 szt. Podana cena za opakowanie
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p
Złącza	3 szt. Gniazdo F
Połączenie złącz	Galwaniczne
Rodzaj złącza	Wtyk Cinch / zaciski kablowe
Obiektyw	...	3.6 mm
Maksymalny prąd zasilania	• 9 A listwa zaciskowa • 4 A Gniazdo 5.5/2.1	...
Kolor	Czarny
Maks. prąd wyjściowy pojedynczego wyjścia	1.5 A	...
Mocowanie ekranu	Zaciski kablowe
Mocowanie żyły	Zaciski kablowe
Kąt widzenia	...	• 135 ° (dane producenta) • 104 ° (nasze testy)
Rodzaj zabezpieczenia	6 x 1.5 A Bezpiecznik polimerowy	...
Zasięg oświetlacza IR	...	10 m
Przeznaczenie	Kabel koncentryczny, Skrętka komputerowa
Materiał	Metal + PET
Przykładowe zastosowanie	RG6, UTP
Typ złącz zasilania	Wejście : gniazdo 2.1/5.5 mm / Zaciski kablowe Wyjście : Zaciski kablowe	...
Wybrane cechy	• Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję
Audio	...	• Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Przesył audio po sieci, • Obsługa dwukierunkowego audio
Metoda kompresji obrazu	...	H.265

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	< 95 %	...
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP
Interfejs sieciowy	...	Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n
ONVIF	...	—
WEB Server	...	—
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Dostęp przez chmurę (P2P) • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Domyślny adres IP	...	DHCP
Porty dostępu przez www	...	—
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	—
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	—
Port ONVIF	...	—
RTSP URL	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje	...	• Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, • Detekcja ruchu - Wbudowana czujka PIR • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sygnalizacja dźwiękowa, • Powiadomianie Video PUSH • Dostęp przez chmurę (P2P) • Gniazdo micro USB • Przycisk RESET
Zasilanie	...	• Z wbudowanego akumulatora : 1000 mAh, • 5 V DC (brak zasilacza w zestawie) lub USB
Pobór mocy	...	≤ 2 W
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	...	—
Waga	0.006 kg	0.05 kg	0.099 kg	0.008 kg
Wymiary	39 x 14 x 13 mm	• 47 x 46 x 41 mm - Kamera • Ø 35 31 mm - Uchwyt • 1.1 m (długość kabla)	120 x 91 x 37 mm	34 x 20 x 10 mm
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C	-50 °C ... 55 °C	...
Obsługiwane języki	...	angielski
Producent / Marka	...	APTI	DELTA	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00