

	<a href="#">AKUMULATOR 12V/14AH-MB</a>	<a href="#">KAMERA IP DS-2CD1T47G2H-LIU(2.8MM) ColorVu - 4 Mpx Hikvision</a>	<a href="#">PUSZKA PODTYNKOWA E-3700 SIMET</a>
			
	90.75 PLN 111.62 PLN	880.00 PLN 1082.40 PLN	8.13 PLN 10.00 PLN
Standard	...	IP	...
Pojemność akumulatora	14 Ah	...	...
Ilość segmentów	...	...	1
Napięcie znamionowe	12 V	...	...
Prąd ładowania akumulatora	max. 3.6 A	...	...
Typ akumulatora	Bezobsługowy akumulator AGM (Absorbent Glass Mat)	...	...
Złącze	Typ T1	...	...
Żywotność akumulatora	3 ... 5 lat	...	...
Rozdzielczość	...	2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Przetwornik	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Obiektyw	...	2.8 mm	...
Kąt widzenia	...	115 °	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	50 m	...
Wybrane cechy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podtynkowa, głęboka, do ścian pustych, z membranami przebicowymi</li> <li>• wskaźnik palności : 850 °C</li> <li>• 2 punkty mocowania</li> <li>• 2 Wkręty montażowe, 2 specjalne śruby z zaczepami do mocowania w ścianie - w zestawie</li> </ul>
Zasięg oświetlacza IR	...	50 m	...
Gniazdo karty pamięci	...	—	...
Materiał wykonania	...	...	Tworzywo sztuczne bezhalogenowe
Rozstaw otworów montażowych	...	...	60 mm
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Przesył audio po sieci</li> </ul>	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	20 kl/s @ 4 Mpx	...
Interfejs	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6	...
ONVIF	...	✓	...

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Odbicie lustrzane obrazu w poziomie</li> <li>• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</li> <li>• sabotaż wideo</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> </ul>	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)</li> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> <li>• iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> </ul>	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	...	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/</li> <li>• Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/</li> </ul>	...
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 570 mA</li> </ul>	...
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 8.3 W @ PoE</li> <li>• ≤ 6.8 W @ 12 V DC</li> </ul>	...
Obudowa	...	Compact, Metalowa	...
Kolor	...	Biały	Pomarańczowy
Klasa szczelności	...	IP67	IP30
Klasa ochrony mechanicznej	...	—	...
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	3.38 kg	0.41 kg	0.026 kg
Wymiary	150 x 95 x 100 mm	202 x 84 x 81 mm	Ø 70 x 60 mm
Obsługiwane języki	...	<p>polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski</p>	...
Producent / Marka	...	Hikvision	SIMET
SAP Code	...	311325498	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata