



	REJESTRATOR IP NVR304-32X 32 KANĄŁY UNIVIEW	PRZEDWZMACNIACZ ANTENOWY SWA-1 1-69 6-12 dB
		
	6721.63 PLN 8267.60 PLN	5.47 PLN 6.73 PLN
Standard	TCP/IP	...
Zakres	...	49 MHz ... 860 MHz
Obsługiwane rozdzielczości	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px	...
Kanały	...	1 - 69
Wzmocnienie	...	12 dB
Wyjścia wideo	2 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo	...
Regulacja wzmocnienia	...	6 dB ... 12 dB
Ilość wyjść [typ złączy]	...	1 szt. zaciski kablowe
Ilość wejść [typ złączy]	...	1 szt. (zaciski antenowe)
Obsługa audio	• 32 Kanały - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio	...
Maksymalny poziom wyjściowy	...	100 dB μ V
Wejścia audio	1 szt. CINCH	...
Szumy	...	2.4 dB
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	...
Impedancja wejściowa / wyjściowa	...	300 Ω / 75 Ω
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264	...
Przepływność (bitrate)	max. 384 Mb/s	...
Obsługiwane dyski twarde	4 x 10 TB SATA + 1 x eSATA Możliwość pracy dysków w macierzy RAID 1/5	...
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/6/8/9/16/25/36 kanałów	...
Interfejs sieciowy	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	...
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-server max. 128 użytkowników on-line	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS	...
ONVIF	✓	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.30	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView	...
Porty dostępu przez www	80, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...
USB	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0	...
Porty szeregowo	RS-485, RS-232	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	16 / 4	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	• Kamery PTZ Uniview • RS-485 - PELCO-D/P i inne	...
Detekcja ruchu	✓	...
Inteligentna analiza obrazu	✓	...

Wybrane funkcje	<p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście w oznaczony obszar, opuszczenie oznaczonego obszaru, porzucony/brakujący obiekt, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu, zmiana sceny, śledzenie obiektów • Detekcja dymu i temperatury, detekcja pożaru • Detekcja dźwięku • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • Fisheye-Dewarping - korekta widoku "rybiego oka" do widoku perspektywicznego • Alarm zaniku sygnału VIDEO • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja 	...
Obsługa myszą	✓	...
Pilot IR w zestawie	—	...
Switch PoE	—	...
Zasilanie	100 ... 240 V AC	12 V / 60 mA po kablu antenowym
Pobór mocy	max. 25 W (bez HDD)	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...
Waga	5.2 kg	0.012 kg
Wymiary	442 x 426 x 89 mm	60 x 40 x 10 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski	...
Producent / Marka	UNIVIEW	...
Gwarancja	3 lata	2 lata