






	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA AX-TYTAN: ALUXX	KOLEK ROZPOROWY KS-12/8X60 KLIMAS	KOLEK ROZPOROWY KW-8/4X45 KLIMAS	MODUŁ AUDIO REGULOWANY MP-2/R	KOLEK ZACISKOWY DUOTEC-10/SPH Fischer	CZUJNIK ZMIERZCHOWY MCE-35
						
	435.00 PLN 535.05 PLN	1.22 PLN 1.50 PLN	0.29 PLN 0.36 PLN	23.88 PLN 29.37 PLN	4.64 PLN 5.71 PLN	39.24 PLN 48.27 PLN
Pasma przenoszenia	20 Hz ... 18 kHz
Stosunek sygnał/szum (S/N)	≥ 60 dB
Maksymalne obciążenie	15 A / 3450 W
Materiał	...	• Kółek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana	• Kółek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana	...	• Kółek zaciskowy, Nylon • Wkręt, Stal ocynkowana	...
Powierzchnia pracy	5 ... 150 m ²
Średnica wiercenia	...	12 mm	8 mm	...	10 mm	...
Standard mocowania	VESA : 200, 300, 400 x 200, 400, 600 x 400
Próg załączania oświetlenia	< 2 Lux ... 100 Lux
Długość kołka rozporowego	...	60 mm	40 mm	...	40 mm	...
Regulacja wzmocnienia	1x ... 500x
Zasilanie	12 V DC	...	220 ... 240 V AC
Rozmiar TV w calach	37 " ... 70 "
Klasa szczelności	IP65
Mikrofon	na płytce przedwzmacniacza
Nośność	45 kg
Wymiar wkręta	...	Ø 8 x 60 mm, SW-13	Ø 4 x 45 mm, PZ-2	...	Ø 5 x 60 mm	...
Grubość płyty montażowej	9.5 ... 55 mm	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 40 °C
Głębokość pustki	min. 40 mm	...
Impedancja wyjściowa	600 Ω - Kabel koncentryczny
Dystans od powierzchni montażu	54 ... 448 mm
Pobór prądu	5 mA
Obudowa	—	...	Plastikowa
Kolor	Srebrny / Czarny
Pochylenie w pionie	-15 ° ... 15 °
Obrót w poziomie	-60 ° ... 60 °
Zastosowanie	...	• Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna	• Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna	...	• płyta gipsowo-kartonowa • Płyta gipsowa wzmocniana włóknem • Płyta OSB • Płyta MDF • Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna	...
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	± 3 °
Waga	4.76 kg	0.003 kg	...	0.098 kg
Producent / Marka	...	KLIMAS	KLIMAS	DELTA	Fischer	...
Wymiary	720 x 435 x (54 ... 448) mm	19 x 24 x 9 mm	...	• 48 x 63 x 27 mm • 42 x 71 x 29 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata