







	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H52V21-36W - 5 Mpx 3.6 mm</a>	<a href="#">PODWOJNY INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED ATLO-SW2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>	<a href="#">INTERFEJS KOMUNIKACYJNY RUD-1 RS-485</a>	<a href="#">PODWOJNY INTELIGENTNY STEROWNIK ROLET ATLO-CW2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>	<a href="#">WYJŚCIE KABLOWE DPK1.01/11-SIMON54</a>	<a href="#">UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK-LPA52-466</a>
						
	153.60 PLN 188.93 PLN	47.01 PLN 57.82 PLN	250.00 PLN 307.50 PLN	76.25 PLN 93.79 PLN	21.86 PLN 26.89 PLN	64.87 PLN 79.79 PLN
Liczba kanałów	...	2	...	...	...	...
Współpraca	...	...	...	...	Seria produktów Simon 54, do ramek Nature, Premium	...
Pobór prądu	...	...	30 mA	...	...	...
Ilość modułów	...	...	...	...	1	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...	...	...	...	...
Przetwornik	1/2.5 " Progressive Scan CMOS	...	...	...	...	...
Zastosowanie	...	włączanie/wyłączanie urządzeń	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikacja z systemem kontroli dostępu RACS</li> <li>• Konfiguracja i obsługa kontrolerów dostępu serii PR z poziomu programu PR Master</li> <li>• Konfiguracja i obsługa czytników zbliżeniowych serii PRTxxEM i PRTxxMF z poziomu programu RARC</li> </ul>	rolety, okna dachowe, markizy, rozwijane ekrany, zasłony	...	...
Wielkość matrycy	5 Mpx	...	...	...	...	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	2 x 150 W	...	2 x 720 W	...	...
Całkowity maksymalny prąd	...	2 x 5 A	...	2 x 3 A	...	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	0 ... 95 % (bez kondensacji)	...	...	...
Liczba wejść	...	2	...	4	...	...
Liczba wyjść	...	2	...	4	...	...
Standard mocowania	...	...	...	...	...	VESA : 75, 100, 200, 300, 300x200, 400x200, 400, 600x200, 600x400
Typ złącza	...	zaciski skręcane	...	zaciski skręcane + przewody	...	...
Rozmiar TV w calach	...	...	...	...	...	37 " ... 70 "
Nośność	...	...	...	...	...	40 kg
Komunikacja bezprzewodowa	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n</li> <li>• Bluetooth</li> </ul>	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...	...
Dystans od powierzchni montażu	...	...	...	...	...	53 ... 464 mm
Zasięg komunikacji radiowej	...	< 100 m (otwarta przestrzeń)	...	< 100 m (otwarta przestrzeń)	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS</li> </ul>	...	...
Pochylenie w pionie	...	...	...	...	...	-15 ° ... 5 °
Obrót w poziomie	...	...	...	...	...	-60 ° ... 60 °
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	...	...	...	...	...	-3 ° ... 3 °
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI 12.5 kl/s,</li> <li>• 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 15 kl/s, 25 kl/s</li> <li>• 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 kl/s</li> <li>• 960 x 576 - 960H @ PAL</li> </ul>	...	...	...	...	...
Zasięg oświetlacza IR	20 m	...	...	...	...	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...	...	...	...	...
Obiektyw	3,6 mm	...	...	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem ,</li> <li>Tuya Smart :</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem ,</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,</li> <li>• Możliwość użycia tylko przycisku monostabilnego,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem</li> <li>• Zapis w pamięci ostatniej regulacji pozycji (z przycisku lub aplikacji)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Średnica kabla : 6.2 ... 14.5 mm</li> <li>• Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów</li> <li>• Montaż w obudowach podtynkowych</li> <li>• Estetyczne i solidne wykonanie</li> </ul>	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 77 ° (dane producenta)</li> <li>• 84 ° (nasze testy)</li> </ul>	...	...	...	...	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB	...	...	...	...	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 40 °C	...	-10 °C ... 40 °C	...	...
Wyjście wideo	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - wybierane przełącznikiem	...	...	...	...	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> </ul>	...	...	...	...	...
Menu ekranowe OSD	✓	...	...	...	...	...
Zasilanie	12 V DC / 280 mA	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	5 V DC z gniazda USB	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...	...
Pobór mocy	≤ 3.3 W	...	...	...	...	...
Obudowa	Dome - Metalowa	Tworzywo sztuczne	...	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne bezhalogenowe, PC	...
Kolor	Biały	Biały	...	Biały	Biały (RAL 9003)	Czarny
Klasa szczelności	IP66	IP20	...	IP20	IP20	...
Wandaloodporna	—	...	...	...	...	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	...	...	...	...	...
Waga	0.28 kg	0.03 kg	0.03 kg	0.042 kg	0.048 kg	4.72 kg
Wymiary	Ø 93 x 77 mm	43 x 39 x 22 mm	100 x 31 x 21 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 43 x 39 x 22 mm</li> <li>• 10 cm (długość kabla)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 75 x 75 x 55 mm</li> <li>• 22 mm - głębokość montażu</li> </ul>	655 x 420 x (53 ... 464) mm
Producent / Marka	APTI	...	ROGER	...	KONTAKT Simon	BRATECK
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	6 lat	2 lata