





	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU + RFID DS-K1T804AMF Hikvision</a>	<a href="#">WZMACNIACZ LED AMPBOX/BLEBOX 12 ... 24 V DC</a>	<a href="#">CZYTNIK ZBLIŻENIOWY DS-K1107AM Hikvision</a>	<a href="#">UCHWYT DO URZĄDZEŃ RACK A19S-1U</a>
				
	671.00 PLN 825.33 PLN	72.40 PLN 89.05 PLN	252.00 PLN 309.96 PLN	45.86 PLN 56.41 PLN
Obsługa kart	13.56 MHz S50	...	13.56 MHz S50	...
Zasięg odczytu kart	0 ... 4.5 cm	...	max. 5 cm	...
Praca autonomiczna	✓	...	—	...
Wbudowana klawiatura	✓	...	—	...
Przycisk dzwonka	✓	...	—	...
Interfejs RS-485	✓	...	...	...
Wyjście sabotażowe	✓	...	✓	...
Komunikacja	Wiegand	...	RS-485, Wiegand 34/26	...
Czas identyfikacji	< 1 s	...	...	...
Maksymalny pobór prądu	...	...	170 mA	...
Zastosowanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Współpraca ze sterownikami LED : WLIGHTBOX-V3/BLEBOX, WLIGHTBOX-S-V2/BLEBOX, REFLECTIVE-SWITCH/BLEBOX, TWILIGHT-SWITCH/BLEBOX, PROXIDIMMER/BLEBOX,</li> <li>• Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB/RGBW/CCT/MONO) 12-24V</li> </ul>	...	...
Napięcie znamionowe	...	12 ... 24 V DC	...	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	480 W	...	...
Interfejs sieciowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RJ-45 - 10/100 Base-T</li> <li>• Wbudowany moduł Wi-Fi</li> </ul>	...	...	...
Domyślny adres IP	192.0.0.64	...	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / -	...	...	...
Całkowity maksymalny prąd	...	20 A ( 5 A / Kanał )	...	...
Liczba wejść	...	4	...	...
Liczba wyjść	...	4	...	...
Typ złącza	...	zaciski skręcane	...	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	—	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	—	...	...
Zasilanie	12 V DC	...	12 V DC	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 ... 90 % (bez kondensacji)	...	10 ... 90 % (bez kondensacji)	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolorowy wyświetlacz LCD : 2.4 " , 320 x 240 px</li> <li>• Pamięć 3000 wzorów linii papilarnych</li> <li>• Pamięć 3000 kart RFID</li> <li>• Historia 100 000 zdarzeń</li> <li>• Pełna obsługa przez sieć</li> <li>• Licznik czasu otwarcia drzwi z możliwością wysłania sygnału alarmowego po przekroczeniu zadanej wartości</li> <li>• Wejścia dla czujki kontaktronowej oraz przycisku wyjścia</li> <li>• Wejścia / wyjścia alarmowe : 1 / 1</li> <li>• Port USB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Duża moc - max. 480 W,</li> <li>• Wzmocnienie sygnału cyfrowego,</li> <li>• Korekcja sygnału : cyfrowa,</li> <li>• Zabezpieczenia : izolacja optyczna,</li> <li>• Duża wytrzymałość i wysoka wydajność,</li> <li>• Małe gabaryty</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany watchdog</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> <li>• Buzzer</li> <li>• Przełącznik adresu urządzenia</li> </ul>	...
Obudowa	Plastikowa	Tworzywo sztuczne	Plastik	...
Wandaloodporna	—	...	...	...
Klasa szczelności	—	IP20	IP65	...
Kolor	Czarny	Czarny	Srebrny / Czarny	Czarny
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	-20 °C ... 50 °C	-20 °C ... 65 °C	...
Waga	0.44 kg	0.036 kg	0.13 kg	0.53 kg
SAP Code	302915288	...	302918662	...
Wymiary	205 x 77 x 37 mm	48 x 39 x 18 mm	115 x 44 x 22 mm	490 x 102 x 55 mm - RACK 19", 1U
Producent / Marka	Hikvision	BleBox	Hikvision	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata	2 lata