

	WATOMIERZ, KALKULATOR ENERGII Z WYŚWIETLACZEM LCD UT-230B-EU UNI-T	KAMERA IP IPC3615SE-ADF28KM-WL-I0 ColorHunter - 5 Mpx 2.8 mm UNIVIEW
		
	10782.69 HUF 13262.71 HUF	135109.62 HUF 166184.83 HUF
Rodzaj urządzenia	Watomierz, kalkulator energii z wyświetlaczem LCD	...
Standard	...	TCP/IP
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	5 Mpx
Pomiar mocy	0.1 ... 3680 W	...
Pomiar napięcia AC	100 ... 260 V	...
Maksymalny prąd	16 A	...
Maksymalne obciążenie	3680 W	...
Zakres wyświetlanej mocy	0.0 ... 9999 W	...
Zakres wyświetlanego napięcia	0.0 ... 9999 V	...
Zakres wyświetlanej skumulowanej energii elektrycznej	0.000 ... 9999 kWh	...
Rozdzielczość	...	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Skumulowany koszt energii elektrycznej	0.00 ... \$ 9999	...
Obiektyw	...	2.8 mm @ F1.0
Kąt widzenia	...	• 102 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 56 dB
Interfejs RS-485	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Tryby pracy : Pobór mocy, Napięcie, Skumulowana ilość energii elektrycznej, Skumulowany koszt energii elektrycznej, Koszt energii elektrycznej (\$/kWh) • Duży, czytelny wyświetlacz LCD • Prosta konfiguracja ustawienia pomiaru kosztów 	...
Metoda kompresji obrazu	...	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Stopień ochrony	IP20	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Typ gniazda	Typ F (Schuko)	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 5 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-TX (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, IEEE 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL / TLS, SSH
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	32
ONVIF	...	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.13
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 123456
Porty dostępu przez www	...	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • ColorHunter - kolorowy tryb nocny • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście w oznaczony obszar, opuszczenie oznaczonego obszaru, detekcja twarzy, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 4 kV
Zasilanie	230 V AC, 50 Hz + 1 x CR2032	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 625 mA
Pobór mocy	...	≤ 7.5 W
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Dome, Metal
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Wandaloodporna	...	—
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.165 kg	0.46 kg
Wymiary	130 x 65 x 80 mm	Ø 110 x 94 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, hiszpański, holenderski, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski
Producent / Marka	UNI-T	UNIVIEW
Gwarancja	2 lata	3 lata