



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1801T-IL-A-0280B-S2 - 8.3 Mpx 2.8 mm DAHUA	KAMERA WANDALOODPORNIA IP IPC3614LE-ADF28KC-WL-BLACK ColorHunter - 4 Mpx 2.8 mm UNIVIEW
		
	613.00 PLN 753.99 PLN	641.83 PLN 789.45 PLN
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	TCP/IP
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	8.3 Mpx	4 Mpx
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 52 dB
Interfejs RS-485	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	...	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 4 Mpx
Obiektyw	2.8 mm	2.8 mm @ F1.6
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-TX (RJ-45)
Kąt widzenia	• 106 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)	• 113 ° (dane producenta) • 97 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	30 m	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...

Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI 	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik • Obsługa dwukierunkowego audio • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku
Menu ekranowe OSD	✓	...
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL / TLS, IEEE 802.1x, SNMP
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	32
ONVIF	...	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.13
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 123456
Porty dostępu przez www	...	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • ColorHunter - kolorowy tryb nocny • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie (sylwetka człowieka) • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 4 kV
Zasilanie	12 V DC / 480 mA	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 670 mA
Pobór mocy	≤ 5.7 W	≤ 8 W
Obudowa	Dome, Metalowa	Dome, Metal + Plastik
Kolor	Biały	Czarny
Klasa szczelności	IP67	IP67
Wandaloodporna	—	IK10
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.48 kg	0.31 kg
Wymiary	Ø 106 x 99 mm	Ø 118 x 96 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, hiszpański, holenderski, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski
Producent / Marka	DAHUA	UNIVIEW
Gwarancja	3 lata	3 lata