



	KAMERA IP IPC-HDW4431EM-AS-0360B - 4 Mpx 3.6 mm DAHUA	CYFROWY TESTER AKUMULATORÓW I BATERII AKU-TEST/DIGITAL
		
	167.05 CHF 205.47 CHF	3.16 CHF 3.89 CHF
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
System skanowania	Progresywny	...
Wielkość matrycy	4 Mpx	...
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...
Typ (rozmiar)	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1.5 V LR3 (AAA) / HP16 / MN2400, • 1.5 V LR6 (AA) / HP7 / MN1500, • 1.5 V LR14 (C) / HP11 / MN1400, • 1.5 V LR20 (D) / HP2 / MN1300, • 9 V 6LR61 / 6F22 / MN1604 / PP3, • Baterie pastylkowe
Pomiar napięcia DC	...	✓
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Duży, czytelny wyświetlacz LCD • Szybki pomiar • Małe gabaryty
Obiektyw	3.6 mm	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 87 ° (dane producenta) • 78 ° (nasze testy) 	...
Zasięg oświetlacza IR	50 m	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Detekcja dźwięku 	...
Przepływność (bitrate)	24 ... 10240 kbit/s - H.264 14 ... 9984 kbit/s - H.265	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4.0 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...

Protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, UPnP, NTP, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...
ONVIF	16.12	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Automatyczny balans bieli • Detekcja dźwięku • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 420 mA 	—
Pobór mocy	< 5 W	...
Obudowa	Dome, Metalowa	...
Kolor	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	...
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Wymiary	Ø 106 x 94 mm	110 x 60 x 25 mm
Waga	0.48 kg	0.048 kg
Obsługiwane języki	angielski, turecki	...
Producent / Marka	DAHUA	...
Gwarancja	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00