

	INWERTEROWY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY F-2001/IS 1800 W FOGO	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H24C4-2812 - 1080p 2.8 ... 12 mm	EXTENDER HDMI-EX-120-V4
			
	2803.08 PLN 3447.79 PLN	325.20 PLN 400.00 PLN	510.40 PLN 627.79 PLN
Moc nominalna	1800 W
Moc maksymalna	2000 W
Napięcie wyjściowe	230 V AC
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...
Przetwornik	...	1/2.9 " Sony CMOS IMX322	...
Liczba gniazd sieciowych	1 szt. - jednofazowe
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080p
Procesor obrazu	...	HTC1080	...
Wbudowany woltomierz	—
Wielkość matrycy	...	2.4 Mpx	...
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Stabilizacja napięcia	Inwerter / falownik (zapewnia pełną stabilizację napięcia)
Maksymalny zasięg transmisji	100 m UTP kat. 5e 120 m UTP kat. 6
Wyjście 12V DC	✓
Max. liczba pracujących jednocześnie odbiorników	237
Protokoły	HDbitT
Pojemność skokowa silnika	79.7 cm ³
Obsługiwany standard HDMI	1.3
HDCP	1.4
Temperatura pracy	0 °C ... 60 °C
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p, AHD-H, HD-CVI, HD-TVI, 960 x 576 - 960H, PAL	...
Typ silnika	Rato R 80 I 1-cylindrowy, 4-suwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Zasięg oświetlacza IR	...	40 m	...
Rozruch silnika	Ręczny

Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna	...
Poziom hałasu w czasie pracy	89 dB
Obiektyw	...	2.8 ... 12 mm, 2 Mpx	...
Średnie spalanie	<ul style="list-style-type: none"> • 0.67 l/h - 50 % mocy • 1.1 l/h - 100 % mocy
Pojemność zbiornika paliwa	4 l
Wskaźnik poziomu paliwa	✓
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 86 ° ... 23 ° (dane producenta) • 93 ° ... 35 ° (nasze testy) 	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 50 dB	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja niskiego poziomu oleju • Sygnalizacja przeciążenia • Zabezpieczenie przeciążeniowe • Funkcja ładowania akumulatora • Oszczędzanie paliwa poprzez automatyczną redukcję obrotów wraz ze spadkiem obciążenia • Możliwość łączenia dwóch agregatów F-2001/IS w jeden zespół prądotwórczy
Wyjście wideo	...	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - wybierane przełącznikiem	...
Producent / Marka	FOGO
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Sense-UP - (Slow Shutter) - Zwiększenie czułości przetwornika • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Automatyczny balans bieli 	...
Menu ekranowe OSD	...	✓	...
Klasa szczelności	...	IP66	...

Zasilanie	...	12 V DC / 440 mA	5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	5.3 W	...
Obudowa	...	Compact - Metalowa	...
Kolor	Czerwony	Grafitowy	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C	...
Waga	21.1 kg	0.656 kg	0.13 kg
Wymiary	498 x 290 x 459 mm	290 x 95 x 88 mm	110 x 58 x 26 mm
Obsługiwane języki	...	angielski, chiński, francuski, hiszpański, włoski	...
Gwarancja	12 miesięcy	2 lata	2 lata