

	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE16D0T-IRF(2.8mm)(C) - 1080p Hikvision</a>	<a href="#">INTERFEJS USB - UART 3.3V CH340C</a>	<a href="#">DZWONEK BEZPRZEWODOWY Z KAMERĄ ATLO-DBC2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>
			
	220.00 PLN 270.60 PLN	23.52 PLN 28.93 PLN	183.79 PLN 226.06 PLN
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	...	...
Kompatybilność	...	ESP01, ESP01S, ESP8266, ESP32 i inne	...
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	...	Progressive Scan CMOS - 2 Mpx
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...	...
Oświetlacz IR	...	...	10 m
Oświetlacz LED	...	...	—
Zasięg transmisji bezprzewodowej	...	...	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi
Standard Wi-Fi	...	...	2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
Typ złącz	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x Wtyk USB-A,</li> <li>• 1 x Gniazdo 8x goldpin (dedykowane do ESP01 / ESP01S),</li> <li>• 8 x Wtyk goldpin - Wyprowadzenie pinów</li> </ul>	...
Interfejs sieciowy	...	...	2.4 GHz Wi-Fi
Konwerter USB <> TTL	...	CH340	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI 960 x 576 @ PAL	...	1920 x 1080 px - 1080p
Poziom sygnału na wyjściu	...	3.3 V	...
Obiektyw	2.8 mm	...	2.5 mm
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS
Wyjście zasilania	...	3.3 V	...
Wybrane cechy	...	Przycisk RESET	...
Metoda kompresji obrazu	...	...	H.264 / JPEG
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 106 ° (dane producenta)</li> <li>• 100 ° (nasze testy)</li> </ul>	...	135 °
Zasięg oświetlacza IR	25 m	...	...

Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...	...
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Gniazdo BNC	...	...
Menu ekranowe OSD	✓	...	...
Pobór mocy	≤ 3 W	...	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny),</li> <li>• Detekcja ruchu - Czujnik PIR - Zasięg czujnika 5 m,</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła),</li> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wbudowany głośnik,</li> <li>• Komunikacja dwukierunkowa,</li> <li>• Redukcja szumu i echa</li> <li>• Pełna obsługa przez sieć : WiFi,</li> <li>• Możliwość pracy w chmurze - brak potrzeby przekierowywania portów,</li> <li>• Powiadomianie Video PUSH</li> <li>• Niski pobór prądu</li> <li>• Częstotliwość pracy - Dzwonek bezprzewodowy : 433 MHz</li> </ul>
Mocowanie	...	...	Natynkowe
Obsługiwane języki	polski, angielski	...	...
Producent / Marka	Hikvision	...	...
SAP Code	300511939	...	...
Zasilanie	12 V DC / 250 mA	5 V - z portu USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 x Akumulator 18650 3.7 V / 2600 mAh (brak w zestawie)</li> <li>• 5 V DC - Ładowanie przez port micro USB (przewód w komplecie)</li> </ul>
Obudowa	Compact, Metalowa	...	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały	...	Biały / Czarny
Klasa szczelności	IP67	...	IP44

Waga	0.26 kg	0.004 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.14 kg - Dzwonek bezprzewodowy z kamerą</li> <li>• 0.06 kg - osłona</li> </ul>
Wymiary	Ø 70 x 138 mm	50 x 14 x 12 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 150 x 75 x 36 mm - Dzwonek bezprzewodowy z kamerą</li> <li>• 162 x 82 x 47 mm - osłona</li> </ul>
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata