

	ŁĄCZNIK N-W/N-G/KAT	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP IDS-E08HQHI-B 8 KANAŁÓW ACUSENSE Hikvision
		
	22.36 PLN 27.50 PLN	1363.00 PLN 1676.49 PLN
Rodzaj złącza	Łącznik : "N" Wtyk kątowy / "N" Gniazdo	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Impedancja	50 Ω	...
Materiał	Metal	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję 	...
Wejścia wideo	...	8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio	...	8 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym
Wyjścia audio	...	—
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265
Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI : 3K Lite - 1480 x 1944 , • HD-TVI / HD-CVI / AHD : 5M-N - 1296 x 1944 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048
Regulacja prędkości zapisu	...	6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 3K Lite @ 1 ... 12 kl/s 5M-N @ 1 ... 12 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy	...	• 8 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL + 2 x IP
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	...	1 x 1024 GB eSSD - Wbudowany, Miejsce dostępne dla nagrań : 960 GB

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer
Interfejs sieciowy	...	1 x RJ-45 - 10/100 Base-T
Funkcje sieciowe	...	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP, HTTPS
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / -
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	554 RTSP, 8000
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanału01/ - Strumień główny • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanału02/ - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision
Detekcja ruchu	...	2.0
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • DVR z serii AcuSense • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, technologia Deep Learning • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów
USB	...	2 szt. USB 2.0
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Zasilanie	...	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Kolor	...	Czarny
Waga	0.067 kg	0.5 kg
Wymiary	34 x 35 x 20 mm	170 x 122 x 46 mm

Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka	...	Hikvision
SAP Code	...	300228637
Gwarancja	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00