



	BRELOK ZBLIŻENIOWY RFID ATLO-564B/BN	ZASILACZ UPS AT-UPS850- LED 850 VA EAST
		
	15.60 PLN 19.19 PLN	308.26 PLN 379.16 PLN
Standard	Unique EM 125kHz	...
Moc czynna	...	510 W
Kompatybilność	EM4100/4102	...
Moc pozorna	...	850 VA
Nadruk numeru seryjnego	—	...
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	—	...
Napięcie wejściowe	...	165 V ... 275 V AC
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	—	...
Kolor	Brązowy	...
Częstotliwość wejściowa	...	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe	...	230 V AC ± 10 % (aproxymowana sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa	...	50 / 60 Hz ± 1 %
Czas przełączenia	...	≤ 10 ms
Czas ładowania (do poziomu 90%)	...	8 godz.
Akumulator	...	1 szt. - 12V/8Ah
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze	...	<ul style="list-style-type: none"> • 23 minuty @ 100 W • 5 minut @ 300 W • 2 minuty @ 500 W
Liczba wyjść	...	2 szt. CEE 7/3 (Schuko)
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • Bezpiecznik topikowy • Przeciwprzepięciowe • Ochrona przeciwprzeciążeniowa • Ochrona przed przeładowaniem • Filtr linii telefonicznej
Sygnalizacja stanu pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Diody LED, • Sygnalizacja dźwiękowa

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Solidne i eleganckie wykonanie, • Materiał wykonania : Skóra naturalna + Metal 	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego • Automatyczny regulator napięcia AVR • Współpraca z agregatami prądowórczymi • Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie • Wbudowany filtr EMI, RFI • Konfigurowalny alarm
Przeznaczenie	...	<ul style="list-style-type: none"> • systemy monitoringu • centra magazynowania danych • sieć, serwery, stacje robocze • wyposażenie przemysłowe
Typ obudowy	...	Tower
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %
Waga	0.01 kg	6.12 kg
Wymiary	63 x 53 x 7 mm	330 x 163 x 95 mm
Producent / Marka	ATLO	EAST
Gwarancja	2 lata	2 lata